

Getränke-Kühltheke MAGNOS-LINE, steckerfertig, inkl. Schanktischabdeckung mit 2 Becken rechts, 3 Türen

Abmessungen

Länge: 2500 mm
Tiefe: 700 mm
Höhe 980 mm

Schanktischabdeckung

Die Abdeckung ist aus 1 mm Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), matt geschliffen, umlaufend mit einem Wulstrand versehen (bei Aufkantung hinten, 3-seitiger Wulstrand), mit tiefgezogener Tropfmulde inkl. Tropfblechen. 2 Spülbecken rechts angeordnet, einschließlich Standrohrventil und Ablaufgarnitur (inkl. Siphon). Die Unterseite ist mit Novopan unterfüttert. Die Abdeckung ist allseitig 50 mm ab-, optional hinten 50 mm aufgekantet.

Ausführung

Der Korpus ist 890 mm hoch. Der Innenkorpus, die bedienerseitigen Außenfronten (Türen bzw. Schubladen), sowie das angebaute Maschinenfach, welches als Spülenunterbau ausgeführt ist, ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die Sichtseiten sind matt geschliffen. Seiten- und Rückwand des geschäumten Korpus sind aus verzinktem Stahlblech. Die Rasterleisten für die Auflageschienen sind zur Reinigung herausnehmbar. Die kippsicheren Auflageschienen für Roste sind in einem Raster von 58 mm höhenverstellbar. Unter dem Korpus ist vorne und hinten ein Sockelprofil mit 40 mm Höhe aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) angebracht.

Eigenkühlung

Spezialbeschichteter Verdampfer, dadurch lange Lebensdauer. Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und energiesparender Heißgastauwasserverdunstung (Tauwasserverdunsterschlange und Tropfwanne aus CNS). Im rechts angeordneten Maschinenfach ist das zu Wartungs- und Reinigungszwecken herausziehbare Kälteaggregat eingebaut. Die Kältemaschine ist für Umgebungstemperatur bis +43° C geeignet.

Elektronik-Regler

Der Elektronikregler ist mit Ein- und Ausschalter, Digitalanzeige, RS485-Schnittstelle für Datenübertragung, Energiespartaste (ECO), HACCP-Protokoll sowie optisches- und akustisches Alarmsystem für bedarfsgerechte Reinigung des Kondensators, Übertemperatur, Fühlerfehler, usw. ausgestattet.

Isolierung

50 mm hochdruckgeschäumt.

Flügeltüre

Die Flügeltüre ist doppelwandig, komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), hochdruckgeschäumt, mit integrierter Griffleiste und gepresstem Umschlag. Die Scharniere sind wartungsfrei aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die schimmelresistente Hohlkammer-Magnetdichtung ist gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar.

Technische Daten

Temperaturbereich: +2°C bis +10°C
Isolation: 50 mm
Kälteleistung: 440 Watt -10°C VT/+32°C UT
Anschlußwert: 440 W/ 230 V
Kältemittel: R 134 a
Energieverbrauch: 2,5 kwh/24 h

Zubehör

1 Paar kippsichere Auflageschienen aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) je Türe
1 Tragrost 540 x 400 mm, rilsaniert, je Türe

Fabrikat

Hersteller: Cool Compact
Type: GTM732R81-MS

K«lte-Berlin
Inh.: Christian Berg
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 (0) 30 / 74 10 40 22
Fax: +49 (0) 30 / 74 10 40 21
eMail: info@kaelte-berlin.de
Internet: <http://www.kaelte-berlin.com>