

Getr nke-K hltheke MAGNOS-LINE, steckerfertig, ohne Abdeckung, 4 T ren

Abmessungen

L nge: 2600 mm
Tiefe: 656 mm
H he 930 mm

Schanktischabdeckung

Ohne

Ausf hrung

Der Korpus ist 890 mm hoch. Der Innenkorpus, die bedienerseitigen Au enfronten (T ren bzw. Schubladen), sowie das angebaute Maschinenfach, welches als Sp lenunterbau ausgef hrt ist, ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die Sichtseiten sind matt geschliffen. Seiten- und R ckwand des gesch umten Korpus sind aus verzinktem Stahlblech. Die Rasterleisten f r die Auflageschienen sind zur Reinigung herausnehmbar. Die kipp sicheren Auflageschienen f r Roste sind in einem Raster von 58 mm h henverstellbar. Unter dem Korpus ist vorne und hinten ein Sockelprofil mit 40 mm H he aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) angebracht.

Eigenk hlung

Spezialbeschichteter Verdampfer, dadurch lange Lebensdauer. Umluftk hlung mit automatischer Abtauung und energiesparender Hei gastauwasserverdunstung (Tauwasserverdunsterschlange und Tropfwanne aus CNS). Im links angeordneten Maschinenfach ist das zu Wartungs- und Reinigungszwecken herausziehbare K lteaggregat eingebaut. Die K ltemaschine ist f r Umgebungstemperatur bis +43 C geeignet.

Elektronik-Regler

Der Elektronikregler ist mit Ein- und Ausschalter, Digitalanzeige, RS485-Schnittstelle f r Daten bertragung, Energiespartaste (ECO), HACCP-Protokoll sowie optisches- und akustisches Alarmsystem f r bedarfsgerechte Reinigung des Kondensators,  bertemperatur, F hlerfehler, usw. ausgestattet.

Isolierung

50 mm hochdruckgesch umt.

Fl gelt re

Die Fl gelt re ist doppelwandig, komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), hochdruckgesch umt, mit integrierter Griffleiste und gepresstem Umschlag. Die Scharniere sind wartungsfrei aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die schimmelresistente Hohlkammer-Magnetdichtung ist gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar.

Technische Daten

Temperaturbereich: +2 C bis +10 C
Isolation: 50 mm
K lteleistung: 440 Watt -10 C VT/+32 C UT
Anschlu wert: 440 W/ 230 V
K ltemittel: R 134 a
Energieverbrauch: 2,8 kwh/24 h

Zubeh r

1 Paar kipp sichere Auflageschienen aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) je T re
1 Tragrost 540 x 400 mm, rilsaniert, je T re

Fabrikat

Hersteller: Cool Compact
Type: GTM741L80-MS

[K lte-Berlin](#)

[Inh.: Christian Berg](#)

[Am Pfarracker 41](#)

[12209 Berlin](#)

[Fon: +49 \(0\) 30 / 74 10 40 22](#)

[Fax: +49 \(0\) 30 / 74 10 40 21](#)

[eMail: \[info@kaelte-berlin.de\]\(mailto:info@kaelte-berlin.de\)](#)

[Internet: <http://www.kaelte-berlin.com>](#)