

Umluft Kühlwanne 3x GN 1/1, steckerfertig

Abmessungen

Länge: 1125 mm
Tiefe: 670 mm
Höhe 700 mm

K^alte-Berlin
Inh.: Christian Berg
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 (0) 30 / 74 10 40 22
Fax: +49 (0) 30 / 74 10 40 21
eMail: info@kaelte-berlin.de
Internet: <http://www.kaelte-berlin.com>

Ausführung

Die Kühlwanne ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) mit reinigungsfreundlichen Radien und Tauwasserablauf (Durchmesser: 1") im Boden, wahlweise zum Anschluss an bau-seitigen Ablauf. Der mitgelieferte Einbaurahmen ist matt geschliffen. Die Kühlwanne kann eingehängt, bündig ein- oder untergebaut werden.

In der Multifunktionswanne können CNS-Einlegeböden waagrecht, mit 2° oder mit 6° Schrägstellung zur Warenpräsentation eingehängt werden. Die Kühlung erfolgt zuverlässig und schonend durch einen Luftschleier.

Eigenkühlung

Der spezialbeschichtete Umluft-Verdampfer ist unter der herausnehmbaren Multifunktionswanne angeordnet und ist mittels Gasdruckfeder zu Reinigungszwecken aufklappbar. Mit automatischer Abtauung und energiesparender Heißgastauwasser verdunstung (Tauwasser verdunsterschlange und Tropfwanne aus CNS).

Unter der Umluftkühlwanne befindet sich das vollhermetische, steckerfertige Kälteaggregat.

Elektronik-Regler

Der Elektronik-Regler ist mit separatem Ein- und Ausschalter, Digitalanzeige, RS485-Schnittstelle für Datenübertragung, Energiespartaste (ECO), HACCP-Protokoll sowie optisches- und akustisches Alarmsystem für bedarfsgerechte Reinigung des Kondensators, Übertemperatur, Fühlerfehler, usw. ausgestattet.

Das Verbindungskabel zu Lüfter/Fühler ist 3 m lang.
Die Steuerleitung zur Kältemaschine ist 3 m lang.

Isolierung

50 mm hochdruckgeschäumt.

Technische Daten

Kapazität: 3x GN 1/1, Tiefe max. 200 mm
Temperaturbereich: +4 °C bis +12 °C / UT 25 °C / 60 % rF
Kälteleistung: 700 W / -10 °C VT
Anschlußwert: 720 W / 230V
Kältemittel: R 404 a

Fabrikat

Hersteller: Cool Compact
Type: KWMU31100