

## **Tiefkühlschrank GN 2/1, zweitürig, steckerfertig**

Kälte-Berlin  
Inh.: Christian Berg  
Am Pfarracker 41  
12209 Berlin  
Fon: +49 (0) 30 / 74 10 40 22  
Fax: +49 (0) 30 / 74 10 40 21  
eMail: [info@kaelte-berlin.de](mailto:info@kaelte-berlin.de)  
Internet: <http://www.kaelte-berlin.com>

### **Abmessungen**

Länge: 1440 mm  
Tiefe: 790 mm  
Höhe 2050 mm

### **Ausführung**

Der Korpus ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), ebenso wie Boden, Rückwand und Deckblech. Die Sichtseiten sind matt geschliffen. Der Innenkorpus in Hygieneausführung mit gerundeten Ecken und Kanten sowie mit Bodenwanne, ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Kältebrücke frontseitig (ohne sichtbare Chromstahleinlage). Die Rasterleisten für die Auflageschienen sind zur Reinigung herausnehmbar. Die kippbaren Auflageschienen für Gastronormbehälter bzw. Roste sind in einem Raster von 54 mm höhenverstellbar.

### **Eigenkühlung**

Verdampferfreier Innenraum, da der Verdampfer im oben aufgebauten Maschinenfach montiert ist. Dadurch Hygienevorteil und lange Lebensdauer. Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und energiesparender Heißgastauwasserverdunstung. Im oben angeordneten Maschinenfach ist das Kälteaggregat verbaut. Dieses ist durch eine klappbare Medienblende für Wartungs- u. Reinigungszwecke leicht zugänglich. Die Kältemaschine ist für Umgebungstemperatur bis +43° C geeignet.

### **Elektronik-Regler**

Der Elektronikregler ist mit Ein- und Ausschalter, Digitalanzeige, RS485-Schnittstelle für Datenübertragung, Energiespartaste (ECO), HACCP-Protokoll sowie optisches- und akustisches Alarmsystem für Übertemperatur, Fühlerfehler, usw. ausgestattet.

### **Isolierung**

60 mm hochdruckgeschäumt.

### **Flügeltüren**

Die zwei selbstschließenden Flügeltüren sind doppelwandig, komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), hochdruckgeschäumt, mit integrierter Griffleiste und gepreßtem Umschlag. Die Scharniere sind aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die schimmelresistente Hohlkammer-Magnetdichtung ist gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar.

### **Füße**

Die Füße sind aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), 40 x 40 x 150 mm, verstellbar -10/+30 mm, und für Sockelaufstellung abschraubbar.

### **Technische Daten**

Bruttoinhalt: 1350 l  
Temperaturbereich: -18°C bis -22°C  
Kälteleistung: 640 Watt -30°C VT/+32°C UT  
Anschlußwert: 800 W/ 230 V  
Kältemittel: R 404 a  
Energieverbrauch: 16,5 kwh/24 h

### **Zubehör**

6 Paar Auflageschienen aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304)  
6 Roste GN 2/1 aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304)

### **Fabrikat**

Hersteller: Cool Compact  
Type: HKMT013-02