



Abmessungen		Bauweise		Technisch	
Breite außen (mm)	729	Tür-Art	1 Volltür	Temperaturbereich	0.5 : 3.3°C
Tiefe außen (mm)	858	Türanschlag	Rechts (standard) oder links. Feld umkehrbar.	Kältemittel	R290
Höhe außen (mm)	2079			Volt	220-240V/50-60Hz/1
Ausnahmen	Tiefe exklusive 46 mm für Türgriff oder 13 mm für hintere Abdeckung.	Exterieur	Vorderseite aus Edelstahl, Seiten und Rückseite aus Aluminium	Ampere	0.65
Nettovolumen (Liter)	435	Interieur	Mit Klarlack beschichtetes Aluminium, Sockel aus Edelstahl	Watt	149.5
Bruttovolumen (Liter)	720			Klimaklasse	5
Roste	3	Luftzufuhr	Vorderseite	Einsatzzweck	Heavy Duty: Dieses Gerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40°C vorgesehen.
Abmessungen Rost (B x T mm)	530 x 650	Luftauslass	Rückseite	Test-Standard	EN 16825
Netto Interne Höhe (mm)	1350	Erforderlicher Wandabstand	26 mm hinten, kein Abstand an Seiten nötig	EEC	A
Nettogewicht (kg)	136	Kabellänge (m)	2.74	EEl	24.8
Verpackungsgewicht (kg)	147	Innenbeleuchtung	LED	kWh/24h	0.89
Abmessungen der Verpackung (B x T x H mm)	1016 x 813 x 2134	Serienmäßig mit Schlösser	serienmäßig	kWh/Jahr	328
Lieferumfang (Rollen, Füße...)	ø 64-mm-Rollen (83-mm-Gesamthöhe)			Abtau-Typ	Auto



Alle Millimeterangaben sind aufgerundet.
Produktspezifikationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Großbritannien & Irland
EMEA
Australien

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



