


SPEISEEISVITRINE**MILLENNIUM 2.0 GR DT 120 H135**

steckerfertig, Umluftkühlung, runder Glasaufbau, für Klimaklasse 7 ausgelegt, Dual-

Temperatur-Funktion

Artikel-Nr.: 453MIL0191202

**Beschreibung**

- zur temporären Kühlung und Präsentation von Speiseeis sowie Kuchen oder Konditoreiprodukten
- Modulsystem, seitlich anreihbar
- Panorama-Glasaufbau, rund, Frontglas, gebogen, mit hermetischer Dichtung, nach oben aufklappbar, servounterstützt, Seitenscheiben aus Doppelverglasung, Front- und Seitenscheiben beheizt, Schiebescheiben aus Plexiglas (bedienseitig)
- doppelte Luftzuleitung
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl
- LED-Innenbeleuchtung (oben am Rahmen), 5700 K (Kaltweiß)
- Innenwanne 7° kundenseitig angeschrägt, 2 x Ablauf zur Reinigung, jeweils rechts und links, Ø in mm: 25 mm
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- Umschaltfunktion zwischen Tief- / Kühlung für Speiseeis / Kuchen
- automatische Abtauung (Zyklusinversion), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Maschineneinbaufach untergebaut (bedienseitig), untere Blende abnehmbar (werkzeugbedingt), Frontscheibe zur Reinigung hochklappbar
- 1 x hermetischer Kompressor

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. Frontblende, Gitter und Seitenblende auch in verschiedenen RAL-Farbtönen auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. Eisschalen und GN-Bleche nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Sonderzubehör).

**Serienzubehör**

- 4 x Füße, justierbar

- 4 x Lenkrollen, 2 davon bedienseitig mit Bremse

Energieeffizienz

Lieferant: ISA

Modell: MILLENNIUM 2.0 GR DT 120 H135

EPREL-Registrierungsnummer: 669068 [↗](#)

Verordnung / Norm: (EU) 2019/2018

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 43,77

Energieverbrauch: 20,43 kWh/24h

Energieverbrauch: 7456 kWh/annum

Nettoinhalt: 118 l

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Informationen

Artikelnummer: 453MIL0191202

GTIN: 4063377191012

Aufbauoptionen: Modulsystem

seitlich anreihbar

Anschlussart: steckerfertig

Energieart: Elektro

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,71 m²

Nettoinhalt: 118 l

Eignung: zur temporären Kühlung und Präsentation von Speiseeis sowie Kuchen oder Konditoreiprodukten

Aufnahme (wahlweise): 12 x 5,0 l Eisschale

8 x 5,0 l Eisschale, flach

8 x Stieleis-Tablett

8 x Monoporzioni-Tablett

Steuerung: elektronische Steuerung

Temperaturbereich: Speiseeis: -16 bis -10 °C bei 35 °C UT und 75 % RF

Konditoreiprodukte: -1 bis 10 °C bei 35 °C UT und 75 % RF

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Isolierung: Energiesparisolierung in mm: bis zu 60

Verkleidung außen: Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9003 (Signalweiß)

Verkleidung innen: CNS 1.4301 Wanne, schräg

Schutzart: IPX2 - tropfwassergeschützt

Nettogewicht: 200 kg

Anschlusswert Elektro: 1,05 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz

Abzusichernder Anschlusswert: 1,40 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz

Absicherung: 5,1 A / 6,6 A (Abtauung)
Energieeffizienzklasse: D
Energieverbrauch: 20,43 kWh/24h
Energieverbrauch: 7456 kWh/annum
Verordnung / Norm: (EU) 2019/2018
Energieeffizienzindex: 43,77

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1165
Tiefe außen: 1080
Höhe außen: 1360
Breite Verpackung: 1260
Tiefe Verpackung: 1160
Höhe Verpackung: 1570

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalendorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

ISA SpA
Via Madonna di Campagna
IT - 123 - 06083 Bastia Umbra, Perugia (Italia)

Telefon: +39 075 80171
Kontakt: <https://www.isaitaly.com/de/kontakt/>