

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER

SKF 5 GN 1/1

eigengekühlt, für 5 x GN 1/1-65 oder

5 x GN-Blech / -Rost 1/1 oder bis zu 10 x EN 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: 433000002

NordCap®

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- für GN 1/1-65 oder EN 600 x 400 mm, Einschub quer
- 1 x Volltür, Rahmenheizung, Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- elektronische Steuerung
- Touch-Screen, Multi-Timer, Quick-Startfunktion für ein Programm nach Wahl, Anzeige aller Zyklusdaten und Alarme, Soft-Chilling, Dauerbetriebs-Funktion, Lagerfunktion am Ende des Zyklus, USB-Port zum Herunterladen von HACCP-Daten
- Standardprogramme, produktspezifische Programme, Auftaufunktion, Programmspeicherplätze für eigene Programme
- Tauwasserschale, herausziehbar
- Maschinenfach unten

Serienzubehör

- 1 x 3-Punkt-Kerntemperaturfühler
- 1 x Auflagegestell, für GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm, Einschub-Abstand in mm: 78
- 1 x Auflageschienen (2 Stk.), fixiert
- 1 x Tauwasserschale
- 4 x Auflageschienen (2 Stk.)
- 4 x Füße, höhenverstellbar, H in mm: 120 bis 165

Informationen

Artikelnummer: 433000002

GTIN: 4063377178402

Anschlussart: eigengekühlt

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301



Aufnahme (wahlweise): 5 x GN 1/1-65

bis zu 10 x EN 600 x 400 mm (nur mit Sonderzubehör möglich)

6 x 5,0 l Eisschale, B x T x H in mm: 330 x 165 x 120

Leistung: 23 kg Produktmenge | Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.)

18 kg Produktmenge | Zyklus (Schockfrostten / max. 240 min.)

Bruttogewicht: 129 kg

Nettogewicht: 115 kg

Temperaturbereich: Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF

Schockfrostten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Einbringtemperatur: bis +90 °C

Arbeitstemperatur: 3 bis -40 °C

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 750

Tiefe außen: 800

Höhe außen: 954

Breite innen: 646

Tiefe innen: 422

Höhe innen: 406

Tiefe bei geöffn. Tür: 1505

Breite Verpackung: 800

Tiefe Verpackung: 890

Höhe Verpackung: 1124

Technik

Kältemittel: R-452A

Kälteleistung: 1570 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 1200 g

Anschlusswert Elektro: 1,28 kW | 230 V | 1N | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung