

KÜHLTISCH CRIO HPO 4-7011

zentralgekühlt, 3 Türen, 2 Schubladen 1/2

Korpushöhe: 700 mm, Tiefe: 700 mm

Artikel-Nr.: 402713353..APL

ALPENINOXby **NordCap®**

Listenpreis:

5.897,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

- zentralgekühlter Kühltsch mit Umluftkühlung zum Anschluss an eine externe Kälteanlage, Korpushöhe in mm: 700
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Rückwand verzinkt
- innen CNS 1.4301
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte für bauseitige Integration
- mit 3 selbstschließenden und nicht überstehenden Türen
- CNS-Griffleisten, Offenstellung der Türen bei 95°, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 90 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, Touch-Pad, 3 Stufen Feuchtigkeitssteuerung
- automatische Abtauung "IQ-Defrost" passt die Abtauphasen an die jeweilige Situation an
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- freiliegender Verdampfer
- serienmäßig je Türabteil mit senkrechten Schienen für max. 15 Auflageschienen, 1 Paar Auflageschienen und 1 Tragrost, grau rilsaniert
- sockelfähig
- Innenraum fugenfrei mit abgerundeten Ecken
- innen unter der Decke angebrachte Luftleitbleche, um jedes Kühlabteil optimal mit gleichmäßigem Luftstrom zu versorgen
- höhenverstellbare CNS-Stellfüße (145 mm / 210 mm)

Hinweis:

Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der rechten Seite erhältlich.
Bitte sprechen Sie uns an.



Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, optional Tauwasserschale mit elektrischer Tauwasserverdunstung.

Die Position für eine optimale Bohrung des Reinigungsablaufes ist am Geräteboden durch eine tiefgezogene Markierung erkennbar.

Informationen

Artikelnummer: 402713353

Verkleidung außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttoinhalt: 590 l

Nettoinhalt: 323 l

Bruttogewicht: 167 kg

Nettogewicht: 152 kg

Temperaturbereich: -2 bis +10 °C

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen

Breite außen: 2115

Tiefe außen: 700

Höhe außen: 850

Breite innen: 1706

Tiefe innen: 560

Höhe innen: 550

Höhe mit Arbeitsplatte: 900

Tiefe bei geöffn. Tür: 1110

Tiefe bei geöffn. Schublade: 1310

Breite Verpackung: 2161

Tiefe Verpackung: 760

Höhe Verpackung: 1015

Technik

Kältemittel: Expansionsventil R-134a vorinstalliert

Kälteleistung: 488 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 30 W / 230 V

Steuerung: digital