

KÜHLTISCH, 2 ABTEILE**CLM 650 2-7001**

steckerfertig, 2 Türen

Korpushöhe: 650 mm, Tiefe: 700 mm

Artikel-Nr.: 402721094..APL

Listenpreis:

3.471,00 € **zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten**ALPENINOX**by **NordCap®****Beschreibung**

- steckerfertiger Kühltsch mit Umluftkühlung, Korpushöhe in mm: 650
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte für bauseitige Integration
- Front Be- und Entlüftung für Unter- und Einbaubarkeit, keine Belüftungsabstände hinten oder an den Seiten benötigt
- CNS-Griffleisten, Offenstellung der Türen bei 95°, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 90 mm
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung "IQ-Defrost" passt die Abtauphasen an die jeweilige Situation an
- automatische Tauwasserverdunstung mittels Heißgas
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- eingeschäumter Verdampfer
- serienmäßig je Türabteil mit senkrechten Schienen für max. 15 Auflageschienen, 1 Paar Auflageschienen und 1 Tragrost, grau rilsaniert
- sockelfähig
- Innenraum fugenfrei mit abgerundeten Ecken
- Maschine zur einfachen Wartung und Reinigung komplett herausziehbar
- höhenverstellbare CNS-Stellfüße (145 mm / 210 mm)

Hinweis:

Wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückt.



Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der rechten Seite erhältlich.
Bitte sprechen Sie uns an.

Informationen

Artikelnummer: 402721094

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Abstell- und Lagerfläche: 2 x GN-Tragrost(e) 1/1, grau rilsaniert

Nettoinhalt: 164 l

Bruttogewicht: 105 kg

Nettogewicht: 90 kg

Temperaturbereich: -2 bis +10 °C

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 40 bis 85 %

Produktionsschritt: Lagern

Vorbereiten

Abmessungen

Breite außen: 1241

Tiefe außen: 700

Höhe außen: 800

Höhe mit Arbeitsplatte: 850

Tiefe bei geöffn. Tür: 1110

Tiefe bei geöffn. Schublade: 1310

Breite Verpackung: 1401

Tiefe Verpackung: 760

Höhe Verpackung: 965

Technik

Kältemittel: R-290 / 50 g

Kälteleistung: 358 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 220 W / 230 V

Geräuschpegel: 48 dB

Energieeffizienzklasse: A

Energieverbrauch: 400 kWh / Jahr

Energieeffizienzindex: 18,11

Energieeffizienz*

Lieferant: Alpeninox

Modell: CLM 650 2-7001

Art: Tischkühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: A

Energieeffizienzindex: 18,11

Energieverbrauch: 400 kWh / Jahr

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten