

## SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER

### SF 32/28-CW CRIO CHILL

eigengekühlt, für bis zu 11 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: 402728960

**ALPENINOX**by **NordCap**

#### Beschreibung

- Schnellkühler / Schockfroster, eigengekühlt (Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kombigerät: Schockfrosten von +90 °C auf -18 °C oder Schnellkühlen von +90 °C auf +3 °C
- außen Sichtseiten CNS 1.4301, innen CNS 1.4301
- Quereinschub (CW)
- Kapazität Schnellkühlen (+90 °C auf +3 °C): 32 kg Ware / Zyklus (max. Zeitaufwand: 90 Minuten)
- Kapazität Schockfrosten (+90 °C auf -18 °C): 28 kg Ware / Zyklus (max. Zeitaufwand 240 Minuten abhängig von Produktauswahl und Einbringtemperatur)
- Die Schnellkühlung beginnt unmittelbar nach dem Einbringen der bis zu +90 °C heißen Produkte.
- Dauerbetrieb für unkompliziertes Schnellkühlen bei +1 °C Arbeitstemperatur
- Türanschlag rechts, wechselbar, beheizter Türrahmen, leicht wechselbare Magnetdichtung(en)
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 60 mm
- elektronische Steuerung, 2 frei programmierbare Programme und 6 Standard-Programme,  
2 spezielle Eiscremeprogramme zur effizienten Produktion von verkaufsfertigem oder lagerfähigem Eis,  
akustischer Alarm, HACCP Memory-Aufzeichnung der letzten 99 Betriebsvorgänge,  
Impuls-Start-System, Restlaufanzeige, Fühlertemperaturanzeige, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur
- automatische Umschaltung auf Lagerkühlung bei Zyklusende auf +3 °C bzw. -18 °C
- manuelle Tauwasserentnahme oder Anschluss über den Bodenabfluss 1,5"
- Anforderungen und Prüfungen der DIN 18872-5 werden erfüllt



- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- mit integrierter 400 V-Maschineneinheit
- Gestell mit Auflageschienen für GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm, fixer Abstand zwischen den Auflageschienen: 50 mm
- serienmäßig mit 1-Sensor-Kerntemperaturfühler

### **Informationen**

Artikelnummer: 402728960

Verkleidung außen: Sichtseiten CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Aufnahme (wahlweise): 11 x GN-Behälter 1/1 oder EN 600 x 400 mm - 40 mm Höhe  
6 x GN-Behälter 1/1 - 65 mm Höhe

Bruttogewicht: 161 kg

Nettogewicht: 130 kg

Temperaturbereich: +90 bis +3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF (Schnellkühlen), +90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF (Schockfrost)

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Einbringtemperatur: bis +90 °C

Produktionsschritt: Lagern

Zubereiten

### **Abmessungen**

Breite außen: 760

Tiefe außen: 760

Höhe außen: 1640

Breite innen: 640

Tiefe innen: 419

Höhe innen: 730

Tiefe bei geöffn. Tür: 1450

Breite Verpackung: 820

Tiefe Verpackung: 880

Höhe Verpackung: 1800

### **Technik**

Kältemittel: R-452A / 1500 g

Kälteleistung: 1464 W / VT -30 °C

Anschlusswert: 2880 W / 400 V

Lautstärke: 67 dB

Steuerung: digital

Leistung: 32 kg Ware / Zyklus (Schnellkühlen)

28 kg Ware / Zyklus (Schockfrost)