

GEWERBETIEFKÜHLSCHRANK TK 160 W

mit statischer Kühlung und weißer Volltür, unterbaufähig

Artikel-Nr.: 402729009

ALPENINOXby **NordCap**

Beschreibung

- Gewerbetiefkühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen aus Polystyrol
- robuster, tiefgezogener Innenbehälter ohne Schmutzfugen
- unterbaufähig durch Unterbauhöhe von 825 mm
- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en)
- elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige in der Bedienblende
- Energiesparisolierung, 55 mm
- manuelle Abtauung
- IPX3, vor Sprühwasser geschützt
- serienmäßig mit 3 fixierten Verdampferplatten

Hinweis:

Bei Unterbau der Modelle ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

Informationen

Artikelnummer: 402729009

Verkleidung außen: schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß

Verkleidung innen: robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol

Bruttoinhalt: 110 l

Nettoinhalt: 105 l

Bruttogewicht: 45 kg

Nettogewicht: 39 kg

Temperaturbereich: -15 bis -24 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Produktionsschritt: Lagern



Abmessungen

Breite außen: 600

Tiefe außen: 637

Höhe außen: 825

Breite innen: 429

Tiefe innen: 396

Höhe innen: 680

Breite Verpackung: 700

Tiefe Verpackung: 720

Höhe Verpackung: 1000

Technik

Kältemittel: R-134a / 110 g

Kälteleistung: 153 W / VT -30 °C

Anschlusswert: 124 W / 230 V

Schutzart: IPX3, vor Sprühwasser geschützt

Geräuschpegel: 45 dB

Steuerung: digital

Energieverbrauch: 1,61 kWh / 24h