

UMLUFT-GEWERBETIEFKÜHLSCHRANK TKU 702-Z COMFORT

für GN 2/1, zentralgekühlt

Artikel-Nr.: 402729047

ALPENINOXby **NordCap**

Beschreibung

- Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung, zentralgekühlt
- verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN-Tragrosten und -Behältern 2/1
- außen Sichtseiten CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- tiefgezogener Innenbehälter mit abgerundeten Ecken
- sockelbaufähig
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- selbstschließende Volltür mit 180°-Öffnung, Türanschlag rechts, wechselbar, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten
- Schloss, Griffleiste
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 75 mm
- Crio-Smart-Steuerung, HACCP Kontrolle
- Tauwasserverdunstung elektrisch, automatische Abtauung mit vorinstalliertem R-452A Expansionsventil für den bauseitigen Anschluss
- einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- serienmäßig mit 3 GN-Tragrosten 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS, 130 mm (von 110 bis 165 mm regulierbar)

Informationen

Artikelnummer: 402729047

Verkleidung außen: Sichtseiten CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttoinhalt: 670 l

Nettoinhalt: 503 l

Bruttogewicht: 120 kg

Nettogewicht: 102 kg



Temperaturbereich: -15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen

Breite außen: 710

Tiefe außen: 835

Höhe außen: 2050

Breite innen: 560

Tiefe innen: 707

Höhe innen: 1544

Tiefe bei geöffn. Tür: 1480

Breite Verpackung: 740

Tiefe Verpackung: 870

Höhe Verpackung: 2190

Technik

Kältemittel: Expansionsventil R-452A vorinstalliert

Kälteleistung: 573 W / VT -23,3 °C

Anschlusswert: 170 W / 230 V