

# UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK KU 1402-Z COMFORT

für GN 2/1, zentralgekühlt

Artikel-Nr.: 402729053

**ALPENINOX**

by NordCap®



## Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, zentralgekühlt
- Innenraum zur Aufnahme von GN-Tragrosten und -Behältern 2/1
- außen Sichtseiten CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- sockelbaufähig
- 2 Volltüren, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 75 mm
- Crio-Smart-Steuerung, HACCP Kontrolle
- Tauwasserverdunstung elektrisch
- mit vorinstalliertem R 134a Expansionsventil für den bauseitigen Anschluss
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- tiefgezogener Innenbehälter
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem (Rosteinschub-Abstand in mm: 44) und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- verdampferfreier Innenraum
- serienmäßig mit 6 GN-Tragrosten 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 und 6 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS, 130 mm (von 110 bis 165 mm regulierbar)

## Informationen

Artikelnummer: 402729053

Verkleidung außen: Sichtseiten CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttoinhalt: 1430 l

Nettoinhalt: 1138 l



Bruttogewicht: 185 kg

Nettogewicht: 165 kg

Temperaturbereich: -2 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 bis 90 %

Produktionsschritt: Lagern

### **Abmessungen**

Breite außen: 1441

Tiefe außen: 835

Höhe außen: 2050

Breite innen: je 560

Tiefe innen: 707

Höhe innen: 1544

Tiefe bei geöffn. Tür: 1480

Breite Verpackung: 1480

Tiefe Verpackung: 870

Höhe Verpackung: 2190

### **Technik**

Kältemittel: Expansionsventil R-134a vorinstalliert

Kälteleistung: 378 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 210 W / 230 V

Steuerung: digital