

UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK KU 1402 G-Z COMFORT

für GN 2/1, mit 2 Glastüren

Artikel-Nr.: 402729127

ALPENINOXby **NordCap**

Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, zentralgekühlt
- verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN-Tragrosten und -Behältern 2/1
- außen Sichtseiten CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- tiefgezogener Innenbehälter mit abgerundeten Ecken
- sockelbaufähig
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- 2 selbstschließende Glastüren, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, Türanschläge werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- Schloss, Griffleiste
- Innenbeleuchtung
- Crio-Smart-Steuerung, HACCP Kontrolle
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 75 mm
- Tauwasserverdunstung elektrisch, automatische Abtauung
- mit vorinstalliertem R 134a Expansionsventil für den bauseitigen Anschluss
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- serienmäßig mit 6 GN-Tragrosten 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 und 6 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS, 130 mm (von 110 bis 165 mm regulierbar)

Informationen

Artikelnummer: 402729127

Verkleidung außen: Sichtseiten CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttoinhalt: 1430 l



Nettoinhalt: 1138 l

Bruttogewicht: 180 kg

Nettogewicht: 160 kg

Temperaturbereich: +2 bis +10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 bis 90 %

Produktionsschritt: Lagern

Präsentieren

Bar + Getränke

Abmessungen

Breite außen: 1441

Tiefe außen: 835

Höhe außen: 2050

Breite innen: je 560

Tiefe innen: 707

Höhe innen: 1544

Tiefe bei geöffn. Tür: 1480

Breite Verpackung: 1480

Tiefe Verpackung: 870

Höhe Verpackung: 2190

Technik

Kältemittel: Expansionsventil R-134a vorinstalliert

Kälteleistung: 460 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 175 W / 230 V

Steuerung: digital