

UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK UKU 162 GRAU

mit Glastür, Rahmen grau lackiert, unter- und einbaufähig

Artikel-Nr.: 402729457

ALPENINOXby **NordCap®**

Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- unterbaufähig durch abnehmbare Arbeitsplatte (Unterbauhöhe 820 mm) und Frontbelüftung
- Türrahmen grau lackiert, Seiten aus schlag- und stoßfest lackiertem Stahlblech in RAL 9006
- innen aus weißem Polystyrol (HIPS)
- robuster, tiefgezogener Innenbehälter, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- Rippen für Rosteinschub im Abstand von 50 mm
- Glastür, Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en)
- Innenbeleuchtung
- schnittfeste Arbeitsfläche aus grauem Polystyrol (HIPS)
- mechanische Steuerung, stufenlos einstellbare Temperatur, Thermostat innen
- Energiesparisolierung, 55 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 2 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 527 x 410 und 1 Bodenrost, B x T in mm: 475 x 175, weiß rilsaniert
- 2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn und 2 Rollen hinten

Hinweis:

Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

Informationen

Artikelnummer: 402729457

Verkleidung außen: Türrahmen grau lackiert, Seiten aus schlag- und stoßfest lackiertem Stahlblech in RAL 9006

Verkleidung innen: tiefgezogener Innenbehälter aus weißem Polystyrol (HIPS)

Bruttoinhalt: 165 l

Nettoinhalt: 87 l



Bruttogewicht: 53 kg

Nettogewicht: 45 kg

Temperaturbereich: +2 bis +10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 51 %

Produktionsschritt: Lagern

Präsentieren

Abmessungen

Breite außen: 600

Tiefe außen: 637

Höhe außen: 850

Breite innen: 544

Tiefe innen: 470

Höhe innen: 657

Tiefe bei geöffn. Tür: 1147

Breite Verpackung: 720

Tiefe Verpackung: 700

Höhe Verpackung: 1000

Technik

Kältemittel: R-600a / 25 g

Kälteleistung: 168 W / VT -12 °C

Anschlusswert: 110 W / 230 V

Geräuschpegel: 45 dB

Steuerung: analog

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 542 kWh / Jahr

Energieeffizienzindex: 26,95

Energieeffizienz*

Lieferant: Alpeninox

Modell: UKU 162 GRAU

Art: Tischkühlschrank, Niederleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 26,95

Energieverbrauch: 542 kWh / Jahr

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

