

UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK KU 1402 G COMFORT

für GN 2/1, mit 2 Glastüren

Artikel-Nr.: 402729664

ALPENINOXby **NordCap****E**

Beschreibung

- KU 1402 G Comfort: Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN-Tragrosten und -Behältern 2/1
- außen Sichtseiten CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- tiefgezogener Innenbehälter mit abgerundeten Ecken
- sockelbaufähig
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- 2 selbstschließende Glastüren, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, Türanschläge werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- Schloss, Griffleiste
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 75 mm
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- serienmäßig mit 6 GN-Tragrosten 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 und 6 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS, 130 mm (von 110 bis 165 mm regulierbar)



Serienzubehör

- 6 x Auflageschiene, Paar
- 6 x Füße, CNS, justierbar

- 6 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650

Energieeffizienz*

Lieferant: Alpeninox

Modell: KU 1402 G Comfort

Art: vertikaler Kühlschrank, Niederleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 83,25

Energieverbrauch: 5,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 1883 kWh/annum

Nettoinhalt: 1006 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen Großküchen geeignet.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 402729664

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Sichtseiten CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttoinhalt: 1430 l

Nettoinhalt: 1006 l

Bruttogewicht: 227 kg

Nettogewicht: 178 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 90 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1441

Tiefe außen: 835

Höhe außen: 2010

Breite innen: 560 | 560

Tiefe innen: 707

Höhe innen: 1515

Tiefe bei geöffn. Tür: 1480

Breite Verpackung: 1480

Tiefe Verpackung: 870

Höhe Verpackung: 2190

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 384 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 130 g

Anschlusswert Elektro: 0,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 54 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 5,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 1883 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 83,25