

UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK KU 1402 COMFORT

für GN 2/1, steckerfertig

Artikel-Nr.: 402729651

ALPENINOXby **NordCap****D**

Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von GN-Tragrosten und -Behältern 2/1
- außen Sichtseiten CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- sockelbaufähig
- 2 Volltüren, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 75 mm
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- tiefgezogener Innenbehälter
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem (Rosteinschub-Abstand in mm: 44) und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- verdampferfreier Innenraum
- serienmäßig mit 6 GN-Tragrosten 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 und 6 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS, 130 mm (von 110 bis 165 mm regulierbar)



Serienzubehör

- 4 x Füße, CNS, justierbar
- 6 x Auflageschiene, Paar
- 6 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650

Energieeffizienz*

Lieferant: Alpeninox

Modell: KU 1402 Comfort

Art: vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 51,01

Energieverbrauch: 3,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 1153 kWh/annum

Nettoinhalt: 1005 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei

Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 402729651

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Sichtseiten CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttoinhalt: 1430 l

Nettoinhalt: 1005 l

Bruttogewicht: 220 kg

Nettogewicht: 210 kg

Temperaturbereich: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 90 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1441

Tiefe außen: 835

Höhe außen: 2050

Breite innen: 560 | 560

Tiefe innen: 707

Höhe innen: 1515

Tiefe bei geöffn. Tür: 1480

Breite Verpackung: 1480

Tiefe Verpackung: 870

Höhe Verpackung: 2190

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 384 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 120 g

Anschlusswert Elektro: 0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 3,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 1153 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 51,01