

UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK KK 702-2 COMFORT

für GN 2/1, mit 2 getrennt regelbaren Kühlabteilen

Artikel-Nr.: 402729674

ALPENINOXby **NordCap****E**

Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von GN-Tragrosten und -Behältern 2/1
- außen Sichtseiten CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- 2 Volltüren, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 75 mm
- 2 getrennt regelbare elektronische Steuerungen, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis, Tauwasserschale am Geräteboden, daher nicht sockelfähig
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- tiefgezogener Innenbehälter
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem (Rosteinschub-Abstand in mm: 44) und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- verdampferfreier Innenraum
- serienmäßig mit 3 GN-Tragrosten 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS, 130 mm (von 110 bis 165 mm regulierbar)
- Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen und Laufzeit des Kompressors optimiert



Serienzubehör

- 3 x Auflageschiene, Paar

- 3 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
- 4 x Füße, CNS, justierbar

Energieeffizienz*

Lieferant: Alpeninox

Modell: KK 702-2 Comfort

Art: vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 74,29

Energieverbrauch: 3,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 1095 kWh/annum

Nettoinhalt: 420 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei

Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 402729674

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Sichtseiten CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttoinhalt: 670 l

Nettoinhalt: 420 l

Bruttogewicht: 150 kg

Nettogewicht: 112 kg

Temperaturbereich: oben: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF, unten: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 90 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 710

Tiefe außen: 835

Höhe außen: 2050

Breite innen: 560

Tiefe innen: 707

Höhe innen: 711 | 711

Tiefe bei geöffn. Tür: 1480

Breite Verpackung: 750

Tiefe Verpackung: 980

Höhe Verpackung: 2190

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 384 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 100 g

Anschlusswert Elektro: 0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Abzusichernder Anschlusswert: 0,42 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 51 dB

Steuerung: 2 x elektronische Steuerung, getrennt regelbar

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 3,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 1095 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 74,29