

UMLUFT-GEWERBETIEFKÜHLSCHRANK

TKU 703 PREMIUM CRIO TECH HPE

für GN 2/1, steckerfertig

Artikel-Nr.: 402729691

ALPENINOXby **NordCap**

Beschreibung

- für GN 2/1
- für Tiefkühlkost und Lagerung von Speisen
- sockelfähig
- hocheffizienter Lüfter
- 1 x Volltür, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung
- verdampferfreier Innenraum, abgerundete Ecken, tiefgezogener Innenbehälter, Luftleitbleche
- CRIO TECH HPe - Displaysteuerung
- 3-stufige Feuchtigkeitssteuerung, Turbo Cooling Zyklus, HACCP-Kontrollfunktion, akustische und optische Alarmfunktion, intelligentes Airflow-System, Bluetooth-Technologie, HACCP APP-Überwachung mit Alpeninox Fridge Control APP
- automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschinenfach oben, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle

Serienzubehör

- 1 x Schienenaufnahmesystem, herausnehmbar, Rosteinschub-Abstand in mm: 44
- 4 x Auflageschienen (2 Stk.), CNS
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 110 bis 165, H in mm: 110 bis 165
- 4 x GN-Tragrost 2/1, rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650

Energieeffizienz*

Lieferant: Alpeninox

Modell: TKU 703 PREMIUM CRIO TECH HPe

Art: vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: B



Energieeffizienzindex: 33,54

Energieverbrauch: 4,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 1325 kWh/annum

Nettoinhalt: 503 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei

Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 402729691

GTIN: 4063377150507

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Isolierung: Cyclopentan-Hartschaum in mm: bis zu 90

Bruttoinhalt: 670 l

Nettoinhalt: 503 l

Bruttogewicht: 150 kg

Nettogewicht: 106 kg

Temperaturbereich: -15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 740

Tiefe außen: 885

Höhe außen: 2080

Breite innen: 560

Tiefe innen: 707

Höhe innen: 1544

Tiefe bei geöffn. Tür: 1507

Breite Verpackung: 740

Tiefe Verpackung: 870

Höhe Verpackung: 2190

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 569 W | -30 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 90 g

Anschlusswert Elektro: 0,30 kW | 230 V | 1N | 50 Hz

Schutzart: IPX5 - strahlwassergeschützt

Steuerung: CRIO TECH HPe - Displaysteuerung

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 4,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 1325 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 33,54