

UMLUFT-GEWERBETIEFKÜHLSCHRANK

TKU 1402 PREMIUM

steckerfertig, für GN 2/1

Artikel-Nr.: 402729694

ALPENINOXby **NordCap**

Beschreibung

- für GN 2/1
- sockelfähig
- 2 x Volltür, CNS, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss (pro Tür), Griffleiste, Türanschlag links / rechts, wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung
- verdampferfreier Innenraum, abgerundete Ecken, tiefgezogener Innenbehälter, Luftleitbleche
- Crio-Tech-Displaysteuerung
- 3-stufige Feuchtigkeitssteuerung, Turbo Cooling Zyklus, HACCP-Kontrollfunktion, akustische und optische Alarmfunktion, intelligentes Airflow-System, Schnittstelle RS 485 zum Anschluss an Drucker oder Netzwerk
- automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschinenfach oben, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle

Serienzubehör

- 1 x Schienenauflegesystem, herausnehmbar, Rosteinschub-Abstand in mm: 44
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 110-165
- 6 x Auflageschienen (2 Stk.)
- 6 x GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650

Energieeffizienz*

Lieferant: Alpeninox

Modell: TKU 1402 PREMIUM

Art: vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 48,69



Energieverbrauch: 3500 kWh/annum

Nettoinhalt: 1160 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei

Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 402729694

GTIN: 4063377186803

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Isolierung: Cyclopentan-Hartschaum in mm: bis zu 75

Bruttoinhalt: 1430 l

Nettoinhalt: 1160 l

Bruttogewicht: 230 kg

Nettogewicht: 210 kg

Temperaturbereich: -22 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1441

Tiefe außen: 835

Höhe außen: 2050

Tiefe bei geöffn. Tür: 1480

Breite Verpackung: 1480

Tiefe Verpackung: 870

Höhe Verpackung: 2190

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 833 W | -30 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 145 g

Anschlusswert Elektro: 0,70 kW | 230 V | 1 ph | 50 Hz

Schutzart: IPX5 - strahlwassergeschützt

Steuerung: Crio-Tech-Displaysteuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 3500 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 48,69