

KÜHL- / TIEFKÜHL-CONTAINER

KTKC 2-3

2 Kühl-/ Tiefkühl-Auszüge für je 3 x GN 1/1-150, Umluftkühlung, umschaltbar

Artikel-Nr.: 435200230



Beschreibung

- für GN 1/1-150
- Arbeitsplatte, CNS, verstärkt, zur Kombination mit pacojet-System, Stärke in mm: 40
- 3 x Schublade für 3 x GN 1/1, gekühlt, mit Magnetdichtung, leicht wechselbar, belastbar bis kg: 60
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturbereich je Auszug von Kühlung auf Tiefkühlung umschaltbar
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- austauschbarer Luftfilter

Hinweis:

Lieferung ohne GN-Behälter. Bei GN-Unterteilung benötigen Sie passende Stege. Bitte sprechen Sie uns an. Waren dürfen in den Schubladen nur in GN-Behältern gelagert werden. Bei direkter Lagerung in den Schubladen kann eine korrekte Kühlung bzw. Luftführung nicht gewährleistet werden, da dadurch die Luftführungslöcher verdeckt werden können.

Serienzubehör

- 4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbar

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: KTKC 2-3

EPREL-Registrierungsnummer: 1994845

Energieeffizienzklasse: G

Energieverbrauch: 10 kWh/24h

Energieverbrauch: 3712 kWh/annum

Nettoinhalt: 154 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)



* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 435200230

GTIN: 4063377133517

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Kühlung / Tiefkühlung, umschaltbar

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Abstell- und Lagerfläche: 2 x 3 x GN 1/1 - 150

Bruttoinhalt: 265 l

Nettoinhalt: 154 l

Bruttogewicht: 154 kg

Nettogewicht: 131 kg

Temperaturbereich: Kühlung: 1 bis 4 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

Tiefkühlung: -21 bis -18 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1230

Tiefe außen: 700

Höhe außen: 865

Breite innen: 1000

Tiefe innen: 565

Höhe innen: 470

Breite Verpackung: 1310

Tiefe Verpackung: 770

Höhe Verpackung: 1000

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 495 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 140 g

Anschlusswert Elektro: 0,54 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: G

Energieverbrauch: 10 kWh/24h

Energieverbrauch: 3712 kWh/annum