


## SPEISEEISVITRINE ONESHOW BUILT-IN REGULAR

Artikel-Nr.: 4535009601203

Listenpreis:

**8.423,00 € \***

\*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



### Beschreibung

- zur Kühlung / Präsentation von Speiseeis
- Sicherheitsglas-Hebescheibe (bedienseitig), Antibeschlag-Verglasung
- LED-Innenbeleuchtung (unter der Arbeitsfläche und an der Front), 5700 K
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung (Zyklusinversion)
- hermetischer Kompressor

### Hinweis:

Bei Verkleidung des Geräts ist auf eine ausreichende Belüftung zu achten. Auch als PASTRY-Version für die Kühlung von Kuchen preisgleich lieferbar. Aufrüstung zur Version TB / TN gegen Aufpreis möglich (Sonderzubehör). Lieferung mit Halterungen für eckige Eisschalen (Standard). Auch mit Halterungen für runde Schalen werkseitig gegen Aufpreis möglich. Bitte bei Bestellung angeben.

### Serienzubehör

- 2 x Rollen
- 2 x Rollen, mit Bremse
- 4 x Füße, justierbar

### Energieeffizienz\*

Lieferant: ISA

Modell: ONESHOW BUILT-IN REGULAR

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 49,39

Energieverbrauch: 7118 kWh/annum

Nettoinhalt: 69 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten



## **Informationen**

Artikelnummer: 4535009601203

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Korpus: Edelstahl (für bauseitige Verkleidung)

Verkleidung innen: Edelstahl-Innenwanne

Ausstellfläche: 0,37 m<sup>2</sup>

Aufnahme (wahlweise): 6 x 5,0 l Eisschale

10 x 3,5 l Eisschale, mit Carapine Installationskit

4 x 5,0 l Eisschale, flach

4 x Stieleis-Tablett

4 x Monoporzioni-Tablett

Bruttoinhalt: 273 l

Nettoinhalt: 69 l

Bruttogewicht: 250 kg

Nettogewicht: 210 kg

Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Präsentieren

## **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 1200

Tiefe außen: 740

Höhe außen: 960

Breite Verpackung: 1290

Tiefe Verpackung: 840

Höhe Verpackung: 1130

## **Technik**

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 870 W | -35 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: 1,05 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz

Abzusichernder Anschlusswert: 1,13 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz

Absicherung: 5,6 A

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 7118 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 49,39