


AUFSATZKÜHLVITRINE AKV-S 116 R290

Maschinenfach bedienseitig links, kundenseitig mit Isolierglas

Artikel-Nr.: 484358521



Beschreibung

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- Aufsatzgerät
- 3-seitige Verglasung und Isolierglasfrontscheibe, kundenseitig geschlossen, Isolierglas-Seitenteile
- kundenseitig Zuluft / bedienseitig Abluft
- Isolierglas-Schiebetüren (bedienseitig)
- LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt, gesondert schaltbar, 4000 K
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach links
- Lamellenverdampfer, beschichtet

Serienzubehör

- 1 x Glas-Zwischenbord, gehärtet, höhenverstellbar

Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: AKV-S 116 R290

EPREL-Registrierungsnummer: 1939163

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 15,17

Energieverbrauch: 996 kWh/annum

Nettoinhalt: 160 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur



Informationen

Artikelnummer: 484358521

GTIN: 4063377145626

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 220 W | -6 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 105 g

Abstell- und Lagerfläche: 1 x Glas-Zwischenbord, gehärtet, gekühlt,
höhenverstellbar

Ausstellfläche: 0,38 m²

Nettoinhalt: 160 l

Steuerung: elektronische Steuerung

Temperaturbereich: 6 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder
Wurstwaren

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Isolierung: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 40

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Geräuschpegel: ca. 53 dB

Bruttogewicht: 111 kg

Nettogewicht: 74 kg

Anschlusswert Elektro: 0,17 kW | 230 V | 1 N | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 996 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 15,17

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1110

Tiefe außen: 510

Höhe außen: 545

Breite innen: 800

Tiefe innen: 450

Höhe innen: 455

Breite Verpackung: 1300

Tiefe Verpackung: 740

Höhe Verpackung: 750

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0

Email: produktsicherheit@nordcap.de

<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

AKE

Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf

Telefon: +43 3624 21100 - 0

Email: office@ake.at