


AUFSATZKÜHLVITRINE AKV-S 147 R290

Maschinenfach bedienseitig links, kundenseitig mit Isolierglas

Artikel-Nr.: 484358523



Beschreibung

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- Aufsatzgerät
- 3-seitige Verglasung und Isolierglasfrontscheibe, kundenseitig geschlossen, Isolierglas-Seitenteile
- kundenseitig Zuluft / bedienseitig Abluft
- Isolierglas-Schiebetüren (bedienseitig)
- LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt, gesondert schaltbar, 4000 K
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach links
- Lamellenverdampfer, beschichtet

Serienzubehör

- 2 x Glas-Zwischenbord, gehärtet, höhenverstellbar

Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: AKV-S 147 R290

EPREL-Registrierungsnummer: 1941604

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 19,71

Energieverbrauch: 1314 kWh/annum

Nettoinhalt: 302 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur



Informationen

Artikelnummer: 484358523

GTIN: 4063377146241

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 370 W | -6 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 110 g

Abstell- und Lagerfläche: 2 x Glas-Zwischenbord, gehärtet, gekühlt,
höhenverstellbar

Ausstellfläche: 0,76 m²

Nettoinhalt: 302 l

Steuerung: elektronische Steuerung

Temperaturbereich: 6 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder
Wurstwaren

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Isolierung: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 40

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Geräuschpegel: ca. 53 dB

Bruttogewicht: 160 kg

Nettogewicht: 110 kg

Anschlusswert Elektro: 0,21 kW | 230 V | 1 N | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 1314 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 19,71

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1410

Tiefe außen: 510

Höhe außen: 695

Breite innen: 1100

Tiefe innen: 450

Höhe innen: 605

Breite Verpackung: 1620

Tiefe Verpackung: 720

Höhe Verpackung: 890

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalendorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0

Email: produktsicherheit@nordcap.de

<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

AKE

Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf

Telefon: +43 3624 21100 - 0

Email: office@ake.at