



AHT 20 C

*Pushes your sales – Perfect placement
Verkaufsfördernd – Optimal zu platzieren*

Features

- Automatic defrost and condensate evaporation
- Condensing unit on top of the unit
- Lock
- Two adjustable shelves plus bottom layer
- Inner liner out of ABS plastic
- Electronic control
- 2 LEDs vertically in the door frame
- 1 LED in the canopy

Specification

- Little space required
- Illuminated canopy
- High cooling performance
- Door-hinged side changeable
- Integrated pocket handle

Options*

- Customized branding
- Individual color
- Customized shelf solutions
- Illuminated door display

*All options on demand. Depending on quantity

Ausstattung

- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Kühlaggregat oben
- Schloss
- Zwei verstellbare Produktfächer plus Bodenauslage
- Innenbehälter ABS-Kunststoff
- Elektronische Steuerung
- 2 LEDs vertikal im Türrahmen integriert
- 1 LED im Lichttop

Merkmale

- Geringer Platzbedarf
- Beleuchtetes Werbedisplay
- Hohe Kühlleistung
- Wechselbarer Türanschlag
- Integrierter Türgriff

Optionen*

- Kundenspezifisches Werbedesign
- Individuelle Gerätefarbe
- Kundenspezifische Rostlösungen
- Beleuchtetes Türdisplay

*Alle Optionen auf Anfrage. Stückzahlabhängig.

Modell		
Outer dimensions (W x D x H) Außenmaße (BxTxH)	[mm]	295 x 361 x 551
Volume nett / gross Inhalt netto / brutto	[l]	15 / n. a.
Temperature range Temperaturbereich	[°C]	0°C – +7,2°C
Refrigerant Kühlmittel		R600a
Max. ambient temperature / humidity Max. Umgebungstemperatur / Luftfeuchtigkeit	[°C/RH]	32°C / 65%
Weightnet / gross Gewicht netto / brutto	[kg]	17,0 / 18,0
Loadability 20'/40'/40'HC/Truck Lademengen 20'/40'/40'HC/LKW	[pcs.] [Stck.]	240 / 512 / 660 / 732

Subject to technical modification and typographical errors.
Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten.



*Product picture may contain options.
*Produktabbildung kann Sonderausstattungen enthalten.



Technical Details / Technische Daten

AHT 20 C (230 V / 50 Hz)

Compressor <i>Kompressor</i>	VY43R45A	
Temperature Control <i>Temperaturregelung</i>	Baixue Digital Thermostat	
Evaporator <i>Verdampfer</i>	Roll-Bond backwall Rückwand	
Condensator <i>Kondensator</i>	Static backwall <i>Statisch, Rückwand</i>	
Evaporator Fan <i>Verdampferlüfter</i>	RAH9225S1	
Condenser Fan <i>Kondensatorlüfter</i>	n.a.	
Refrigerant <i>Kältemittel</i>	R600a	0,016kg
Voltage <i>Spannung</i>	230 V / 50 Hz	
Power consumption <i>Energieaufnahme</i>	85 W	
Energy consumption(kWh/d) <i>Energieverbrauch (kWh/Tag)</i>	1,3 kWh/d	
Ampere <i>Stromstärke</i>	0,6 A	
Insulation Material <i>Isoliermaterial</i>	Polyurethane <i>PU-Schaum</i>	
Foaming agent <i>Schaumtriebmittel</i>	Cyclopentane Cyclopentan	
Insulationthickness <i>Isolationsstärke</i>	33 mm	
Outer casing <i>Außengehäuse</i>	Powder coated	
Outside back <i>Geräterückseite außen</i>	Galvanized steel	
Innerliner <i>Innenbehälter</i>	Plastic ABS	
Door <i>Türe</i>	Aluminum frame, tempered glass Aluminiumrahmen, Sicherheitsglas	
Adjustable feet <i>Höhenverstellbare Füße</i>	Yes (4) <i>Ja (4)</i>	
Wheels <i>Rollen</i>	n.a.	
Lightning vertical <i>Senkrechte Beleuchtung</i>	2x LED	2,0 W
Lightning horizontal <i>Waaqerechte Beleuchtung</i>	1x LED	1,0 W
Number of shelves <i>Anzahl der Fachböden</i>	1	
Min. shelf distance <i>Minimaler Fachbodenabstand</i>	143	
Shelfsize (WxD) <i>Fachbodengröße (BxT)</i>	214 mm x 185 mm	
Bottomlayer <i>Bodenauslage</i>	214 mm x 185 mm	
Packing dimensions (W x D x H) <i>Verpackungsmaße (B x T x H)</i>	345 x 425 x 600 mm	
Inner dimensions (W x D x H) <i>Innenabmessung (B x T x H)</i>	230 x 257 x 310 mm	
Packout <i>Füllmenge</i>	250 ml can/ <i>Dose</i> 24 pcs./ <i>Stck.</i> 330 ml can/ <i>Dose</i> 18 pcs./ <i>Stck.</i>	
Noise <i>Lautstärke</i>	41-43 dB(A)	
Certificates <i>Zertifizierungen</i>	CE	
Options* <i>Optionen*</i>	Customized design (stickers on side, front and top) <i>Beklebung nach Kundenvorgabe (Seiten, Front und Beleuchtung)</i> Individual colour (casing, inside light) <i>Individuelle Farbe (Gehäuse, Innenlicht)</i> Illuminated door display <i>Beleuchtetes Türdisplay</i>	
*all options on demand *Optionen auf Anfrage		