

Bäckerei-Tiefkühltsche EN4060, 2 Türen, steckerfertig

Bakery freezer counter EN4060, 2 doors, plug-in

CHROMOnorm®



Tischplatte (50 mm) aus CNS 18/10, schalldämmend unterfüttert und mit umlaufendem Profil verstärkt. Mit Aufkantung 50 mm hinten. Kühlkorpus in einem - hochdruckg eschäumt, innen und außen aus Edelstahl. Verdampferfreier Innenraum. Steckerfertige Umluftkühlung mit unverwüstlich komplett in der Rückwand eingeschäumtem Verdampfer, automatischer Abtauung, Tauwasserverdunstung und elektronischer Regelung mit Digitalanzeige. Kältemaschine für Servicezwecke beweglich montiert. Maschinenfachblende zur einfachen Kondensatorreinigung ohne Werkzeug demontierbar. Flügeltüren jeweils in einem Stück hochdruckgeschäumt, mit integrierter Griffleiste und leicht auswechselbarer Magnet-Dichtung. Füße 150 mm hoch, höhenverstellbar +/- 20 mm. Je Tür 5 höhenverstellbare L-Auflageschienenpaare als Zubehör. Sockelbaufähig. Tischplatte abnehmbar.

Countertop (50 mm) made of stainless steel 304, sound absorbing lined and reinforced by profiles. Upstand 50 mm at the rear. Cooling body CFC-free foamed under high pressure from one piece, inside and outside made of stainless steel. Evaporator-free interior. Plug-in forced-air cooling with indestructible completely in the rear wall foamed-in evaporator, automatic defrosting, evaporation of defrost water and electronic control with digital display. Cooling machine for service purposes movably mounted. Machine compartment cover for easy condenser cleaning removable without tools. Each hinged door CFCfree foamed under high pressure from one piece, with integral handle strip and easily replaceable magnetic gasket. Feet 150 mm high and high adjustable +/- 20 mm. Each hinged door 5 high adjustable pairs of L-trayslides as equipment. Base mounting possible. Countertop removable.



Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH)
Anschluss / Electrics
Kältemittel / Refrigerant
Kälteleistung / Refrig. capacity
Temp. / Temp.
Energieverbrauch / Energy consumption

1400 x 800 x 850 mm
680 W / 230 V / 50 Hz
R404A
460 W -30 °C VT / +32 °C UT / AT
-15 / -20 °C
7,1 kWh/24h

	Art. Nr. / Art. No.	Preis / Price €
Mit Tischplatte hinten aufgekantet / With countertop with upstand at the rear	TKEK8246601 SP	3.699,-
Mit Tischplatte allseits ab / With countertop with upstand at the rear	TKEK8246602	3.759,-
Ohne Tischplatte (H 800 mm) / Without countertop (H 800 mm)	TKEK8246600	3.509,-
Mehrpriese / Extra cost		
L-Auflageschienenpaar / Pair of L-trayslides	700126	26,-
Fahrbar mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 feststellbar / Mobile on 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable	700061	257,-