

Kühltische GN 1/1, 1 Tür, steckerfertig

Refrigerated counter GN 1/1, 1 door, plug-in

CHROMOnorm®


Tischplatte (50 mm) aus CNS 18/10, schalldämmend unterfüttert und mit umlaufendem Profil verstärkt. Mit Aufkantung 50 mm hinten. Kühlkorpus in einem Stück hochdruckg eschäumt, innen und außen aus Edelstahl. Verdampferfreier Innenraum. Steckerfertige Umluftkühlung mit unverwüstlich komplett in der Rückwand eingeschäumtem Verdampfer, automatischer Abtauung, Tauwasserverdunstung und elektronischer Regelung mit Digitalanzeige. Kältemaschine für Servicezwecke beweglich montiert. Maschinenfachblende zur einfachen Kondensatorreinigung ohne Werkzeug demontierbar. Flügeltür und Schubladenschilder jeweils in einem Stück hochdruckg eschäumt, mit integrierter Griffleiste und leicht auswechselbarer Magnet-Dichtung. Schubladen mit Teleskopauszügen aus Edelstahl. Füße 150 mm hoch, höhenverstellbar +/- 20 mm. Je Tür 1 kippsicheres höhenverstellbares U-Auflageschienenpaar und 1 Tragrost GN 1/1 aus CNS 18/10 als Zubehör. Sockelbaufähig. Tischplatte abnehmbar.

Countertop (50 mm) made of stainless steel 304, sound absorbing lined and reinforced by profiles. Upstand 50 mm at the rear. Cooling body CFC-free foamed under high pressure from one piece, inside and outside made of stainless steel. Evaporator-free interior. Plug-in forced-air cooling with indestructible completely in the rear wall foamed-in evaporator, automatic defrosting, evaporation of defrost water and electronic control with digital display. Cooling machine for service purposes movably mounted. Machine compartment cover for easy condenser cleaning removable without tools. Hinged door and each drawer front CFC-free foamed under high pressure from one piece, with integral handle strip and easily replaceable magnetic gasket. Drawers with telescopic runners made of stainless steel. Feet 150 mm high and high adjustable +/- 20 mm. Each hinged door 1 tip-proof high adjustable pair of u-trayslides and 1 grid s. s. 304 GN 1/1 as equipment. Countertop removable.



Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH)
Anschluss / Electrics
Kältemittel / Refrigerant
Kälteleistung / Refrig. capacity
Temp. / Temp.
Energieverbrauch / Energy consumption

790 x 700 x 850 mm
440 W / 230 V / 50 Hz
R134A
380 W -15 °C VT / +32 °C UT / AT
0 / +12 °C
1,8 kWh/24h

	Art. Nr. / Art. No.	Preis / Price €
Mit Tischplatte hinten aufgekantet / With countertop with upstand at the rear	AKTEK7111601	1.560,-
Mit Tischplatte allseits ab / With countertop with upstand at the rear	AKTEK7111602	1.620,-
Ohne Tischplatte (H 800 mm) / Without countertop (H 800 mm)	AKTEK7111600	1.468,-
Mögliche Mehrpreise / Possible extra cost		
Schubladen 2 x 1/2, Nutzhöhe je 208 mm / Drawers 2 x 1/2, usable height each 208 mm	700070	444,-
Schubladen 3 x 1/3, Nutzhöhe je 108 mm / Drawers 3 x 1/3, usable height each 108 mm	700071	641,-
Tragrost GN 1/1 CNS 18/10, 325 x 530 mm / Grid GN1/1 s. s. 304, 325 x 530 mm	700054	42,-
U-Auflageschienenpaar, kippsicher / Pair of u-trayslides, tip-proof	700550	39,-
Fahrbar mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 feststellbar / Mobile on 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable	700061	257,-