

Visor

Steckerfertige Tiefkühl- oder umschaltbare Kühl-/Tiefkühlinsel für Aktionsangebote

Die Vorteile auf einen Blick

- Große Tiefkühlkapazität mit vielen Aufstellvarianten
- Modernes Design mit gebogenen Glas-Schiebedeckel
- Energiesparende Komponenten
- Große Warensichtfläche



Standardkonfiguration

- Außen und innen verzinktes Stahlblech mit abriebfester weißer Pulverbeschichtung
- Frontstoßleiste, oben und unten
- Automatisches Abtauen & stille Kühlung
- Zweites Kabel für Beleuchtung
- Elektronische Steuerung
- Gittereinsatz für automatisches Abtauen inkl. Trenngitter und Warteiler
- Gebogene Glas-Schiebedeckel und LED-Beleuchtung



Basismodelle

Visor® (Frontansicht)	Visor® 1881 G (Seitenansicht)	Visor® 2181 G (Seitenansicht)	Visor® 2581 G (Seitenansicht)	Visor® 1881 CE G (Frontansicht)	Visor® 1881 CE G (Seitenansicht)

* max. 200 mm einstellbar | **mit Rollen: 910 mm

	Einheit	1881 G	2181 G	2581 G	1881 CE G	1851/81 G	2151/81 G	2551/81 G	1851/81 CE G
Temperatur	[°C]	-22...-24				-22...-24 / -2...0 / -1...+1			
Kältemittel		R290				R290			
Breite	[mm]	1885	2105	2505	1885	1885	2105	2505	1885
Tiefe	[mm]	850				880			
Höhe	[mm]	890	890	890	830	890	890	890	830
Volumen	[l]	511	595	729	433	444	518	636	444
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]	348	532	403	346	339 / 413 / 491	410 / 463 / 467	420 / 549 / 560	339 / 413 / 491
Leistungsaufnahme Abtauung	[W]	800	810**	926	796	691 / 711 / 708	905 / 935 / 953	881 / 947 / 963	691 / 711 / 708
Energieverbrauch*	[kWh/d]	7,1	7,2	8,22	6,65	6,1 / 4,5 / 3,9	7,29 / 5,07 / 3,54	8,5 / 6,0 / 5,8	6,1 / 4,5 / 3,9
Wärmeabgabe*	[W]	295	300	342	277	254 / 188 / 163	296 / 183 / 158	354 / 250 / 242	254 / 188 / 163
Temperaturklasse		3L1				3L1 / 3S / 3M1			
Anwendungsbereich									

Visor Konfiguration


Farben

Außenfarben (Metallteile) nach Kundenwunsch.

Bei Verfügbarkeit der Farbe: Mindestbestellmenge eine LKW-Ladung (13.6)

- VISOR 1881 & 1851/81 G = 28 Stück
- VISOR 2181 & 2151/81 G = 24 Stück
- VISOR 2581 & 2551/81 G = 20 Stück
- VISOR 1881 & 1851/81 CE G = 28 Stück

Kältesatz



Netzkabel




Drehzahl geregelter
Kompressor*

Ausstattung außen



Stoßleisten an den
Seitenwänden (beide Seiten)



Sets zur Blockaufstellung



Frontstoßleiste

Innenausstattung



Trenngitter (Set)

Beleuchtung



Smart LED-
Handlaufbeleuchtung