

NOVA - Kühlschrank BR 1300 GN 2/1, Glastüren


NOVA - Refrigerator BR 1300 GN 2/1, glass doors

CHROMOnorm[®]




Kühlkörper in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und Sichtseiten außen aus CNS 18/10, Rückseite und Maschinenfachinnenseiten aus verzinktem Stahlblech. Innenkorpus mit gerundeten Ecken und tiefgezogener Bodenwanne in Hygieneausführung, Einhängeprofile für höhenverstellbare U-Auflageschienen ohne Werkzeug zur Reinigung entnehmbar. Steckerfertige Umluftkühlung mit außenliegendem Verdampfer, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung mit Digitalanzeige und beleuchtetem EIN-/AUS-Schalter. Maschinenfachblende ist zur einfachen Kondensatorreinigung klappbar. LED-beleuchtete Flügeltüren mit Isolierglas-Einsatz, abschließbar, mit Griff, leicht auswechselbarer Magnet-Dichtung und bis -90° selbstschließend - darüber hinaus offenstehend. Füße 150 mm hoch, höhenverstellbar +/- 20 mm. 6 kipp sichere höhenverstellbare U-Auflageschienenpaare und 6 rilsanierte Tragroste GN 2/1 als Zubehör. Sockelbaufähig (Türscharniere müssen ausgespart werden). Für Zentralkühlung² mit Tauwasserablauf und ohne E-Ventil.

Cooling body foamed under high pressure from one piece, inside and the visible sides made of stainless steel 304, back side and inner machine compartment made of zinc coated steel sheet. Inner body with hygienic rounded edges and deep drawn floor pan, suspension profiles for high adjustable u-trayslides for cleaning without tools removable. Plug-in forced-air cooling with external evaporator, automatic defrosting and evaporation of defrost water. Electronic control with digital display and illuminated ON/OFF switch. Machine compartment cover hinged for easy condenser cleaning. LED illuminated hinged doors with insulation glass insert, lockable, with handle, easily replaceable magnetic gasket and up to -90° self-closing - beyond standing open. Feet are 150 mm high and high adjustable +/- 20 mm. 6 tip-proof high adjustable pairs of u-trayslides and 6 rilsan-coated grids GN 2/1 as equipment. Base mounting possible (door hinges must be omitted). For central cooling² with defrost water drain and without e-valve.



Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH)
Anschluss / Electrics
Kältemittel / Refrigerant
Bruttoinhalt / Gross capacity
Kälteleistung / Refrig. capacity
Temp. / Temp.
Energieverbrauch / Energy consumption

1390 x 810 x 2020 mm
380 W / 230 V / 50 Hz | 180 W / 230 V
R290
1400 L
535 W -10 °C VT / +40 °C UT / AT
+2 / +12 °C
4,40 kWh/24h



	Art. Nr. / Art. No.	Preis / Price €
Steckerfertig¹ / Plug-in¹	CHKMN13000V2 SP	3.747,-
Für Zentralkühlung² / For central cooling²	CHKON13000V2	3.747,-
Mehrpreise / Extra cost		
Tragrost GN 2/1 rilsaniert, 530 x 650 mm / Grid GN 2/1 rilsan-coated, 530 x 650 mm	Z-GNR2100-R700	42,-
U-Auflageschienenpaar, kippsicher / Pair of u-trayslides, tip-proof	701518	42,-