

Bäckerei-Tiefkühlschrank BR 690 EN4060, Glastür Bakery freezer BR 690 EN4060, glass door

CHROMOnorm®



Kühlkörper in einem Stück hochdruckgeschäumt, innen und Sichtseiten außen aus CNS 18/10, Rückseite und Maschinenfachinnen-seiten aus verzinktem Stahlblech. Innenkorpus mit gerundeten Ecken und tiefgezogener Bodenwanne in Hygieneausführung, Einhängeprofile für höhenverstellbare L-Auflageschienen ohne Werkzeug zur Reinigung entnehmbar. Steckerfertige Umluftkühlung mit außenliegendem Verdampfer, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung mit Digitalanzeige und beleuchtetem EIN-/AUS-Schalter. Maschinenfachblende ist zur einfachen Kondensatorreinigung klappbar. LED-beleuchtete Flügeltür mit beheiztem Isolierglas-Einsatz, abschließbar, mit Griff, leicht auswechselbarer Magnet-Dichtung und bis -90° selbstschließend - darüber hinaus offenstehend. Türanschlag rechts. Füße 150 mm hoch, höhenverstellbar +/- 20 mm. 10 höhenverstellbare L-Auflageschienenpaare als Zubehör. Sockelbaufähig (Türscharnier muss ausgespart werden). Für Zentralkühlung² mit Tauwasserablauf und ohne E-Ventil.

Cooling body foamed under high pressure from one piece, inside and the visible sides made of stainless steel 304, back side and inner machine compartment made of zinc coated steel sheet. Inner body with hygienic rounded edges and deep drawn floor pan, suspension profiles for high adjustable L-trayslides for cleaning without tools removable. Plug-in forced-air cooling with external evaporator, automatic defrosting and evaporation of defrost water. Electronic control with digital display and illuminated ON/OFF switch. Machine compartment cover hinged for easy condenser cleaning. LED illuminated hinged door with heated insulation glass insert, lockable, with handle, easily replaceable magnetic gasket and up to -90° self-closing - beyond standing open. Door hinged right. Feet are 150 mm high and high adjustable +/- 20 mm. 10 high adjustable pair of L-trayslides as equipment. Base mounting possible (door hinge must be omitted). For central cooling² with defrost water drain and without e-valve.

R290

INOX
CNS 18/10



Abm. (LxTxH) / Dim. (LxDxH)

Anschluss / Electrics

Kältemittel / Refrigerant

Bruttinhalt / Gross capacity

Kälteleistung / Refrig. capacity

Temp. / Temp.

Energieverbrauch / Energy consumption

695 x 810 x 2020 mm

450 W / 230 V / 50 Hz | ≥180 W / 230 V


R290

700 L

560 W -30 °C VT / +40 °C UT / AT

-15 / -22 °C

7,40 kWh/24h



	Art. Nr. / Art. No.	Preis / Price €
Steckerfertig¹ / Plug-in¹	CHKMT069BWV1	3.932,-
Für Zentralkühlung² / For central cooling²	CHKOT069BWV1	3.932,-
Mehrpriese / Extra cost		
L-Auflageschienenpaar / Pair of L-trayslides	700126	26,-
Selbstmontagesatz bei steckerfertig mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 feststellbar / Self-installation kit for plug-in with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable	700222	200,-
Fahrbar bei steckerfertig mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 feststellbar / Mobile for plug-in with 4 castors Ø 125 mm, 2 lockable	700061	380,-
Türanschlag links anstatt rechts (nur bei Glastür) / Door hinged left instead right (only with glass door)	700198	70,-