



# HOSHIZAKI

## FM-300AKE-HCN-SB

### Nuggeteisbereiter, Modularer

Eisproduktion (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 250



EISTYP: Nugget



#### ENTHALTENES ZUBEHÖR

Installationskit, Montagewinkel

#### OPTIONALE EXTRAS

4HC-H-Wasserfiltersystem

#### ENTSPRECHENDE WASSERFILTER

4HC-H Twin, 4HC Ersatzkartusche

#### PASSENDE VORRATSBEHÄLTER

B-140SB, B-210SB, B-340SB

#### ENTSPRECHENDE TOP-KITS

TK-30 für B-140SB, B-210SB, B340SB (optional, nicht erforderlich), TK-8D für B-210SB, TK-8D + TK18D für B-340SB

PRODUKTSERIE: FM 300

ARTIKELNUMMER: F088-C107

HERKUNFTSLAND: GROSSBRITANNIEN

Die Hoshizaki FM-300AKE-HCN ist eine modulare Nuggeteisbereiter und produziert in 24 Stunden bis zu 250 kg Nuggeteis. Dieses Modell ist kompatibel mit unseren Vorratsbehältern.

- FM Eisbereiter können durch einen qualifizierten Techniker umgerüstet werden, so dass sie Flockeneis oder Nuggeteis
- CleanCycle6-System, um angesammelte Verunreinigungen (Mineralien) alle 6 Stunden wegzuspülen.
- Wasserverbrauch und Eisproduktion sind identisch.
- Automatischer Spülzyklus
- Geschlossener Wasserkreislauf
- Elektronische Steuerung
- Betriebszeitbasiertes Ersatzteilsystem für die vorbeugende Wartung.
- Die Schnecke ist aus doppelt gehärtetem Edelstahl gefertigt.
- Karbon-Kugellager ermöglichen den Betrieb der Maschine ganz ohne Schmierfett.
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Edelstahlrahmen innen

#### GARANTIEZEIT

**2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn**

#### AUSSEN

Edelstahl AISI 441, galvanisierter Stahl (Rückseite)

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,09 kg / CO2-Äquivalent: 0,27 kg

#### NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur (minimum): 5 °C, Umgebungstemperatur (maximal): 40 °C, Wasserversorgungsdruck (minimum): 0.05MPa (0.5bar), Wasserversorgung Druck (maximal): 0.8MPa (8bar), Wassertemperatur (Minimum): 5 °C, Wassertemperatur (maximal): 35 °C, Spannungsbereich: ±6%

#### ZERTIFIZIERUNGEN



## FM-300AKE-HCN-SB



Maßzeichnung folgt in Kürze

### SPEZIFIKATIONEN

| Kühlsystem  | Elektrischer Anschluss | Energieverbrauch | Wärmeabfuhr (UT 32° C, WT 21° C) | Eisproduktion (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C | Eisproduktion (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C | Eisproduktion (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C | Wasserverbrauch (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C |
|-------------|------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Luftgekühlt | 1/220 - 240V/50Hz      | 0,96 kWh         | 1,84 kW                          | 250                                       | 210                                       | 175                                       | 0,25                                        |

### VERSANDANGABEN

| Breite (verpackt) | Tiefe (verpackt) | Höhe (verpackt) | Volumen (verpackt) | Volumen, brutto | Bruttogewicht | Breite | Tiefe  | Höhe   | Nettogewicht |
|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|--------|--------|--------|--------------|
| 665 mm            | 820 mm           | 590 mm          | 0,322 m3           | 0,518 L         | 88 kg         | 560 mm | 700 mm | 780 mm | 81 kg        |

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.