

Mod. **ARCI1 MNS**

FR7U123011E46



ALLGEMEINE MERKMALE:

Monostruktur-Konstruktion aus Edelstahl innen und außen, Scotch-Brite verschleifen

Formgepresster, auslaufsicherer Innenboden

Isolierung aus Polyurethan mit hoher Dichte (ca. 42 kg / m³), 60 mm dick, ohne H-FCKW

Kupfer-Aluminium-Verdampfer, lackiert mit Kataphorese mit ungiftigem Epoxidharz

Kondensator aus lackiertem Heisen mit hohem thermischem Wirkungsgrad

Relative Feuchtigkeitsregulierung (min / max - RH%)

Magnetdichtung an den vier Seiten und Gegenmagnet an den Dichtungssitzen

Edelstahltür (Scotch-Brite-Satin)

Selbstschließende Tür mit Sperre in geöffneter Stellung bei 100°

Ergonomische Griffleiste über die ganze Höhe

INNENAUSSTATTUNG:

Interne StoßfängerInterne Stoßstange, um Schäden durch den Wagen zu verhindern

KÜHLAGGREGAT:

Elektrischer Anschluss mit Schuko-Stecker 230V/1P/50Hz

Decken-Monoblock-System mit Außenverdampfer zur Nutzung des gesamten Kühlvolumens (keine maximale Ladegrenzwertanzeige)

Von oben entnehmbares Monoblock-Kühlaggregat für einfache Wartung oder Austausch

Fluido refrigerante ecologico R134a per gruppi TN e R452A per refrigerante mit isoliertem Foden

Zwangs- und kontrollierte Belüftung Kühlsystem, um maximale Effizienz und Homogenität in der Zelle zu gewährleisten

Automatische Abtauzyklen zur Energieeinsparung

Verdunstungssystem von überhitztem Gas, das Wasser auftaut

Bei den Versionen für Zentralkühlung erfolgt die Verdampfung des Enteisungswassers mittels einer thermostatisch gesteuerten elektrischen Heizung

STEUERUNG UND SICHERHEITSVORRICHTUNGEN:

Die Steuerung kann die in der Kühlzelle vorhandene Feuchtigkeit bis zu einem unteren und oberen Grenzwert regulieren

Steuerung mit Zellsonde und Verdampfersonde ausgestattet

Verdichter mit Thermoschutz mit automatischer Rückstellung gegen Überhitzungen

Automatischer Stopp des Verdampferventilators beim Öffnen der Tür

Türschloss mit Schlüssel auf Anfrage

Alarmsignalisierung: HACCP, AH / AL (hohe / niedrige Temperatur)

Mod. **ARCI1 MNS**

FR7U123011E46

Tür öffnen

HACCP

Die neue Steuerung entspricht den strengsten HACCP-Standards, indem sie Alarme verschiedener Art (Übertemperatur, Black-Out usw.) speichert und signalisiert, sowohl an Bord als auch in der Ferne

Die Alarme und Betriebsdaten können an einem PC über die Software angezeigt werden

AUSFÜHRUNGEN UND OPTIONEN:

Wasserkühlung

MIT FERNAGGREGAT

Mod. **ARCI1 MNS**

FR7U123011E46

MODELLO:		ARCI1 MNS
NETTOBREITE	mm	900
TIEFE	mm	1062
TIEFE BEI 90° TÜRSTELLUNG	mm	1873
HÖHE	mm	2240
NETTOGEWICHT	Kg	175
BREITE VERPACKUNG	mm	950
VERPACKUNG TIEFE	mm	1120
HÖHE VERPACKUNG	mm	2400
BRUTTOGEWICHT	Kg	195
BRUTTO VOLUMEN	m³	2.55
TÜRLICHT HÖHE	mm	1850
TÜRLICHT BREITE	mm	705
INNENTIEFE	mm	890
ISOLIERUNGSTÄRKE	mm	80
BODENHÖHE	mm	60
TÜREN ANZAHL	n°	1
ELEKTRISCHE VERSORGUNG		230/1/50
FASSUNGSVERMÖGEN Nr. GN BEHÄHLTER	n°	1 x 20 GN2/1, Hordenwagen
KÄLTEMITTEL	gas	R134A
STROMAUFNAHME	A	4
STROMAUFNAHME	W	682
KÄLELEISTUNG	W	1148
LÄRMPEGEL	dB(A)	<70db
TEMPERATUR	°C	-2 +8

(*) Verdampfungstemperatur -10°C / Kondensationstemperatur +55°C

(*) Verdampfungstemperatur -30°C / Kondensationstemperatur +45°C