



Frischwaretheke Santiago Pro 2000 S

Frischwaretheke Santiago Pro 2000 S mit stiller Kühlung, Granitarbeitsplatte und Unterbaukühlung

Johannes-Kepler-Str. 14
55129 Mainz-Hechtsheim
Fon: 06131 / 95 89 01
Fax: 06131 / 95 89 09
kbs@kbs-oem.de
www.kbs-oem.de



Artikel-Nr.: 760200

Preis: 4.825 EUR (netto)

Preis: 5.741,75 EUR (inkl. USt.)

Frischwaretheke Santiago mit stiller Kühlung und gerader Frontscheibe aus Sicherheitsglas mit innenliegender Prallscheibe. Die Kühltheke verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, einer separat schaltbaren LED- Auslagenbeleuchtung und Rückschiebescheiben. Die Frontscheibe ist zwecks leichtem reinigen und bestücken mit Türen ausgestattet. Die Antibeschlaglüftung sowie die Prallscheibe verhindern das Beschlagen der Frontscheiben bei Einhaltung der Umgebungstemperatur und Luftfeuchte. Die Granitarbeitsplatte der Kühltheke hat eine Tiefe von 350 mm. Mit einer Ausstellungsfläche aus Edelstahl und einer Tiefe von 765mm verfügt die Frischwaretheke über genügend Ausstellungsfläche für die zu kühlende Ware. Zusätzlichen Stauraum bietet die Kühltheke über ein Reservfach im gekühlten Unterbau. Eine Abtauung der Kühltheke erfolgt automatisch, dabei wird das Tauwasser in der beiliegenden Tauwasserschale für die bauseitige Entsorgung aufgefangen. Weiterhin verfügt die Kühltheke über höhenverstellbare Ausgleichsfüße um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen. Frontblende und Unterbau der Kühltheke Santiago wird Standard in RAL 9003 weiß mit einer Stoßleiste in grau und Seitenteilen in Silber grau geliefert. Darüber hinaus erhalten Sie die Frischwaretheke auch in vielen weiteren RAL Farben als Mehrpreisoption.

Außenmaße

Einheit: mm

Breite	2000
Tiefe	1230
Höhe	1230

Innenmaße

Tiefe	765 mm Auslagenfläche
--------------	-----------------------

Geräteanschlußart	Steckerfertig
Aufstellart/Montage	Standgerät
Öffnungssystem	Rückschiebescheiben
Anzahl der Türen	2 Unterbau
Kapazität der Türen	lichtes Maß B:500, T: 220 mm
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
und RF	60 %
bei UT	25 °C
Anschluss	230 Volt
Anschlusswert	331 Watt

Aussenmaterial

Stahlblech weiß RAL 9003, Seitenwände Kunststoff Stoßleiste grau

Innenmaterial	Edelstahl
Kühlung	Stille
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 507

Serienzubehör

Wagenabweiser, Rückschiebescheiben, Prallscheibe


Innenbeleuchtung	Ja LED
Ausstellungsfläche	1.5 m ²
Energieverbrauch	5.6 kWh/24 Std
Reservfach	Ja
Bruttogewicht	220 kg

Katalogtext

- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Frontscheibe mit Drehtüren zur leichten Bestückung und Reinigung
- Innenliegende Prallscheibe

- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Antibeschlagsystem
- Separat schaltbare LED-Auslagenbeleuchtung
- Granitarbeitsplatte mit einer Tiefe von 350 mm
- Ausstellungsfläche aus Edelstahl mit einer Tiefe von 765 mm
- Rückschiebescheiben
- Reservefach und Unterbaukühlung
- Kondensatorschutz durch Alarm
- Leichte Reinigung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Skizze



Sonderzubehör gegen Mehrpreis

mobile Trennscheibe für Santiago Pro

mobile Trennscheibe für Santiago Pro

Artikel-Nr.: 700052

Glaszwischenablage für Santiago Pro 1920/2000

Glaszwischenablage für Santiago Pro 1920/2000

Artikel-Nr.: 700041

Taschenablage für Santiago Pro 1920/2000

Taschenablage für Santiago Pro 1920/2000

Artikel-Nr.: 700050

Tauwasserverdunstung für Santiago Pro

Tauwasserverdunstung für Santiago Pro

Artikel-Nr.: 700043

Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Ihre KBS Kältetechnik GmbH

Auf alle Geräte 2 Jahre Gewährleistung

Für Druckfehler keine Haftung.