

KÜHL- / TIEFKÜHL-CONTAINER

KTKC 2-2

2 Kühl-/ Tiefkühl-Auszüge für je 2 x GN 1/1-150, Umluftkühlung, umschaltbar

Artikel-Nr.: 435200220



Beschreibung

- für GN 1/1-150
- Arbeitsplatte, CNS, verstärkt, zur Kombination mit pacojet-System, Stärke in mm: 40
- 2 x Schublade für 2 x GN 1/1, gekühlt, mit Magnetdichtung, leicht wechselbar, belastbar bis kg: 60
- elektronische Steuerung je Schublade
- Hauptschalter, Digitalanzeige, Temperaturbereich je Auszug von Kühlung auf Tiefkühlung umschaltbar
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- austauschbarer Luftfilter

Hinweis:

Lieferung ohne GN-Behälter. Bei GN-Unterteilung benötigen Sie passende Stege. Bitte sprechen Sie uns an. Waren dürfen in den Schubladen nur in GN-Behältern gelagert werden. Bei direkter Lagerung in den Schubladen kann eine korrekte Kühlung bzw. Luftführung nicht gewährleistet werden, da dadurch die Luftführungslöcher verdeckt werden können.

Serienzubehör

- 4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbar

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: KTKC 2-2

EPREL Registrierungsnummer: 1004828

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen



* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 435200220

GTIN: 4063377132374

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Kühlung / Tiefkühlung, umschaltbar

Aufstellungsart: Standgerät

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Abstell- und Lagerfläche: 2 x 2 x GN 1/1 - 150

Bruttoinhalt: 179 l

Nettoinhalt: 102 l

Bruttogewicht: 125 kg

Nettogewicht: 113 kg

Temperaturbereich: Kühlung: 1 bis 4 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

Tiefkühlung: -21 bis -18 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 905

Tiefe außen: 700

Höhe außen: 865

Breite innen: 630

Tiefe innen: 510

Höhe innen: 160 | 160

Breite Verpackung: 980

Tiefe Verpackung: 770

Höhe Verpackung: 1000

Technik

Kältemittel: R 290

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen



Energieverbrauch: 9 kWh/24h

Energieverbrauch: 3311 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 111

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden.
Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die
Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung
gesetzt. Mehr Informationen

