


Modell				
F506TS				
Abmessungen	Breite	mm	790	
	Tiefe	mm	720	
	Höhe	mm	850	
FüÙe ø 2"	Anzahl	Nr.	4	
	Höhe	mm	80	
Öffnung Tür	Breite	mm	670	
	Höhe	mm	380	
Innere Nutz-	tiefe	mm	410	
PU-Isolierung	Stärke	mm	60	
Klima-	klasse		T	
Schnellabkühl-	kapazität in 90 Minuten'	+ 90>+3 °C	kg	18
Gefrierkapazität	in 240 Minuten	+ 90>-18°C	kg	12
Kühlmittel	Typ		R404A	
	Menge	kg	1	
Pos. Führungen	max.	Nr.	18	
Typ Bleche /Roste			GN1/1 600x400	
Kap. Bleche	Abstand 45 mm	Nr.	6	
	Abstand 60 mm	Nr.	5	
	Abstand 75 mm	Nr.	4	
Stromversorgung		V~/Hz	230 - 1/50	
Heizleistung		W	500	
Kühlleistung	(*)	W	1430	
Max. Stromauf-	Kühlung (**)	W	1117	
		A	5,5	
	Heizung	W	625	
		A	2,7	
Ext. Abmessun- gen Verpackung	Breite	mm	850	
	Tiefe	mm	780	
	Höhe	mm	1005	
Gewicht	netto	kg	86	
	brutto	kg	101	
(*) Temp. Verdampfung =-15°C / Temp. Kondensierung =+40°C (*) Temp. Verdampfung =-15°C / Temp. Kondensierung =+55°C				

