

# Abfallkühler

## NordCap AFK 120-3 Z

zentralgekühlt,  
für 3 x 120 l Mülltonne

**Artikelnummer** 485102857

**Listenpreis :** **4.843,00 €**  
zzgl. USt.



- Abfall- / Konfiskatkühler für die Kühlung von organischen Abfällen
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- fertig montiert in einem Stück, vorgezogene Decke zum Wetterschutz der Türen und Türdichtungen
- je Abteil eine Flügeltür mit Schloss, Magnetsichtung und einer Einfüllöffnung in der Decke
- Isolierung FCKW-frei, 40 mm
- elektronische Steuerung, ohne Temperaturanzeige, hinter der Blende montiert, Spritzwasserschutz
- elektrische Verdrahtung bis zum Klemmkasten
- Verdampfer mit Expansionsventil R 134a, Installationsleitungen ins Installationsfach geführt
- Innenraum: IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet  
außen: IPX2, tropfwassergeschützt
- genaue Positionierung der Mülltonne durch eine robuste Mülltonnenarretierung
- korrosionsbeständiger CNS-Plattenverdampfer mit 5 Jahren Garantie
- mit glatten Innenflächen gefertigt

#### Hinweis:

Die Lieferung erfolgt fertig montiert, ohne Mülltonnen.

Sie benötigen den NordCap-Abfallkühler mit dem Maschinenteil auf der anderen Seite? Sprechen Sie uns an!

## Ausstattung

<b>Bruttoinhalt</b>	1210 l
<b>Kältemittel</b>	Expansionsventil R 134a vorinstalliert
<b>Verkleidung innen</b>	CNS 1.4301
<b>Verkleidung außen</b>	CNS 1.4301
<b>Abstell- und Lagerflächen</b>	3 x 120 l-Mülltonne (nicht im Lieferumfang)
<b>Temperaturbereich</b>	+2 bis +15 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
<b>Bruttogewicht</b>	260 kg
<b>Nettogewicht</b>	234 kg

## Maße (mm)

<b>Breite außen</b>	2300
<b>Tiefe außen</b>	730
<b>Höhe außen</b>	1060
<b>Breite innen</b>	1845
<b>Tiefe innen</b>	595
<b>Höhe innen</b>	930
<b>Tiefe bei geöffn. Tür</b>	1310

## Technik

<b>Kälteleistung</b>	485 W / VT -15 °C
<b>Schutzart</b>	Innenraum: IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet außen: IPX2, tropfwassergeschützt