

## COOL-LINE KÜHLSCHRANK KU 1402 BASE

für GN 2/1, steckerfertig

Artikel-Nr.: 402729679

**ALPENINOX**

### Beschreibung

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- innen und außen aus CHR 1.4016
- Innenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch ein ohne Werkzeug herausnehmbares Schienengestell
- Isolierung bis zu 75 mm stark
- selbstschließende Tür mit 180°-Öffnung, ergonomisch geformter Griffleiste und Schloss
- spezielle 3 Kammern Ballondichtung im Türrahmen zur Energieeinsparung
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor, hocheffizientem Lüfter und großflächigem Verdampfer
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mit Heißgas
- verdampferfreier Innenraum, wartungsfreier Kondensator
- Rosteinschub-Abstand in mm: 44
- serienmäßig mit 6 GN-Tragrosten 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 und 6 Paar Auflageschienen
- sockelbaufähig, höhenverstellbare CNS-Füße (-20/ +35 mm)

### Serienzubehör

- 4 x Füße, CNS, justierbar
- 6 x Auflageschiene, Paar
- 6 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650

### Energieeffizienz\*

Lieferant: Alpeninox

Modell: KU 1402 BASE

Art: vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 57,68



Energieverbrauch: 4,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 1427 kWh/annum

Nettoinhalt: 1135 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei

Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

### **Informationen**

Artikelnummer: 402729679

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CHR 1.4016

Verkleidung innen: CHR 1.4016

Abstell- und Lagerfläche: 2 x Schienenaufnahmesystem, Rosteinschub-Abstand in mm: 44

Bruttoinhalt: 1430 l

Nettoinhalt: 1135 l

Bruttogewicht: 200 kg

Nettogewicht: 170 kg

Temperaturbereich: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 90 %

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 1441

Tiefe außen: 835

Höhe außen: 2050

Breite innen: 560 | 560

Tiefe innen: 707

Höhe innen: 1544

Tiefe bei geöffn. Tür: 1480

Breite Verpackung: 1500

Tiefe Verpackung: 880

Höhe Verpackung: 2200

### **Technik**

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 384 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 120 g

Anschlusswert Elektro: 0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 4,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 1427 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 57,68