

COOL-LINE GLASTÜRKÜHLSCHRANK**KU 702-G BASE**

für GN 2/1, mit 1 Glastür

Artikel-Nr.: 402729665

ALPENINOX**Beschreibung**

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Innenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken
- innen und außen aus CHR 1.4016
- sockelbaufähig
- Isolierung bis zu 75 mm stark
- selbstschließende Glastür(en) mit 180°-Öffnung, Türanschlag rechts, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- ergonomisch geformter Griffleiste und Schloss, spezielle 3-Kammern-Ballondichtung im Türrahmen zur Energieeinsparung
- helle Innenbeleuchtung
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor, hocheffizientem Lüfter und großflächigem Verdampfer
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis
- verdampferfreier Innenraum, wartungsfreier Kondensator
- einfache Innenraumreinigung durch ein ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem
- Rosteinschub-Abstand in mm: 44
- serienmäßig mit 3 GN-Tragrosten 2/1, B x T in mm: 650 x 530
- höhenverstellbare CNS-Füße (-20/ +35 mm)

Serienzubehör

- 3 x Auflageschiene, Paar
- 3 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
- 4 x Füße, CNS, justierbar

Energieeffizienz*

Lieferant: Alpeninox

Modell: KU 702-G BASE

Art: vertikaler Kühlschrank, Niederleistungskühlschrank



Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 84,65

Energieverbrauch: 3,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 1215 kWh/annum

Nettoinhalt: 503 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 402729665

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CHR 1.4016

Verkleidung innen: CHR 1.4016

Abstell- und Lagerfläche: 1 x Schienenaufnahmesystem, Rosteinschub-Abstand in mm: 44

Bruttoinhalt: 670 l

Nettoinhalt: 503 l

Bruttogewicht: 139 kg

Nettogewicht: 121 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 90 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 710

Tiefe außen: 835

Höhe außen: 2050

Breite innen: 560

Tiefe innen: 707

Höhe innen: 1544

Tiefe bei geöffn. Tür: 1480

Breite Verpackung: 740

Tiefe Verpackung: 870

Höhe Verpackung: 2190

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 315 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 75 g

Anschlusswert Elektro: 0,23 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 3,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 1215 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 84,65