

COOL-LINE TIEFKÜHLSCHRANK TKU 702 BASE

für GN 2/1, Umluftkühlung

Artikel-Nr.: 402729676

ALPENINOX

Beschreibung

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- innen und außen aus CHR 1.4016
- Innenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch ein ohne Werkzeug herausnehmbares Schienengestell
- Isolierung bis zu 75 mm stark
- selbstschließende Tür mit 180°-Öffnung, ergonomisch geformter Griffleiste und Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- spezielle 3 Kammern Ballondichtung im Türrahmen zur Energieeinsparung
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor, hocheffizientem Lüfter und großflächigem Verdampfer
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mit Heißgas
- verdampferfreier Innenraum, dadurch höheres Lagervolumen
- serienmäßig mit 3 GN-Tragrosten 2/1, rilsaniert und 3 paar Auflageschienen, CNS
- Rosteinschub-Abstand in mm: 44
- sockelbaufähig, höhenverstellbare CNS-Füße (-20/ +35 mm)
- wartungsfreier Kondensator

Serienzubehör

- 3 x Auflageschiene, Paar
- 3 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
- 4 x Füße, CNS, justierbar

Energieeffizienz*

Lieferant: Alpeninox

Modell: TKU 702 BASE

Art: vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank



Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 72,62

Energieverbrauch: 8,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 2869 kWh/annum

Nettoinhalt: 503 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei

Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 402729676

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CHR 1.4016

Verkleidung innen: CHR 1.4016

Abstell- und Lagerfläche: 1 x Schienenaufnahmesystem, Rosteinschub-Abstand in mm: 44

Bruttoinhalt: 670 l

Nettoinhalt: 503 l

Bruttogewicht: 142 kg

Nettogewicht: 106 kg

Temperaturbereich: -15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 710

Tiefe außen: 835

Höhe außen: 2050

Breite innen: 560

Tiefe innen: 707

Höhe innen: 1544

Tiefe bei geöffn. Tür: 1480

Breite Verpackung: 740

Tiefe Verpackung: 870

Höhe Verpackung: 2190

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 581 W | -30 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 110 g

Anschlusswert Elektro: 0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 8,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 2869 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 72,62