

DURCHFAHRTIEFKÜHLSCHRANK

DTM 1500

steckerfertig, Umluftkühlung, durchfahrbar

Artikel-Nr.: 4748140150

Listenpreis:

11.769,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

NordCap
PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- durchfahrbar
- für GN-Hordenwagen / -Regalwagen 1/1 oder 2/1, EN-Hordenwagen / -Regalwagen 600 x 400 mm oder 600 x 800 mm oder RATIONAL™-Hordenwagen GN 1/1
- 2 x Volltür, CNS, selbstschließend, ab 100° feststehend, ergonomische Griffleiste, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar
- Edelstahl-Stoßfänger (innen)
- abgerundete Ecken, isolierter Edelstahl-Boden in mm: 40
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Wagen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Nutzung von Wagen beachten Sie bitte deren maximal mögliche Größe B x T x H in mm: 700 x 900 x 1860.

Informationen

Artikelnummer: 4748140150

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Scotch-Brite-Schliffbild

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Aufnahme (wahlweise): 2 x GN-Hordenwagen / -Regalwagen 1/1

1 x EN-Hordenwagen / -Regalwagen 600 x 400 mm

1 x GN-Hordenwagen / -Regalwagen 2/1

1 x EN-Hordenwagen / -Regalwagen 600 x 800 mm

1 x GN-Hordenwagen 1/1 (RATIONAL™)

Bruttoinhalt: 1470 l

Bruttogewicht: 212 kg

Nettogewicht: 190 kg



Temperaturbereich: -20 bis -15 °C

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1000

Tiefe außen: 1330

Höhe außen: 2365

Breite innen: 700

Tiefe innen: 900

Höhe innen: 1860

Tiefe bei geöffn. Tür: 2050

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 1379 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 150 g

Anschlusswert Elektro: 0,53 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 5,4 A

Geräuschpegel: <70 dB

Steuerung: elektronische Steuerung (in der Frontblende)