

EINFAHRTIEFKÜHLSCHRANK ETM 900

steckerfertig, Umluftkühlung, einfahrbar

Artikel-Nr.: 47481200811

Listenpreis:

8.064,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

- einfahrbar
- für GN-Hordenwagen / -Regalwagen 1/1 oder 2/1, EN-Hordenwagen / -Regalwagen 600 x 400 mm
- 1 x Volltür, CNS, ergonomische Griffleiste, Türanschlag rechts, werkseitig ohne Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben), Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar
- Stoßfänger (innen)
- abgerundete Ecken, isolierter Edelstahl-Boden in mm: 40
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Wagen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Nutzung von Wagen beachten Sie bitte deren maximal mögliche Größe B x T x H in mm: 660 x 800 x 1860.

Informationen

Artikelnummer: 47481200811

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Scotch-Brite-Schliffbild

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Aufnahme (wahlweise): 1 x GN-Hordenwagen / -Regalwagen 1/1

1 x EN-Hordenwagen / -Regalwagen 600 x 400 mm

1 x GN-Hordenwagen / -Regalwagen 2/1

Bruttoinhalt: 878 l

Bruttogewicht: 232 kg

Nettogewicht: 210 kg

Temperaturbereich: -20 bis -15 °C

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)



Abmessungen (mm)

Breite außen: 850

Tiefe außen: 970

Höhe außen: 2350

Breite innen: 660

Tiefe innen: 800

Höhe innen: 1860

Tiefe bei geöffn. Tür: 1725

Breite Verpackung: 940

Tiefe Verpackung: 1060

Höhe Verpackung: 2500

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 1369 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 150 g

Anschlusswert Elektro: 0,86 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 3,9 A

Geräuschpegel: <70 dB

Steuerung: elektronische Steuerung (in der Frontblende)