

# NordCap Konditoreitheke GALANT-I 79 O

zentralgekühlte Ausführung, Ausstattung mit 3 höhenverstellbaren Zwischenborden

**Artikelnummer** 484330375  
**Listenpreis** 5.647,00 € UVP zzgl. USt.

- wahlweise in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung
- maximale Warenpräsentation durch 5-seitigen Glaseinblick
- Ausstattung mit 3 höhenverstellbaren Zwischenborden aus Sicherheitsglas
- helle Warenausleuchtung waagrecht unter der Decke sowie unter jedem Zwischenbord geschützt montiert
- innen und außen aus CNS DIN 1.4301 gefertigt; alle Sichtseiten geschliffen
- CNS-Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit tiefgezogenem Tauwasserablauf HD 30 mm, Auslage passend für Euronorm-Bleche 600 x 200/400 mm (Bei Euronorm-Bestückung bei Galant-I 79 sind Flügeltüren notwendig)!
- bedienungsseitig Schiebegläser aus Isolierglas (Flügeltüren als Option), kundenseitig Panoramascheibe, welche servicefreundlich zum Reinigen nach vorne kippbar ist
- Seitenscheiben aus Sicherheitsglas, für Reinigungszwecke auch komplett demontierbar
- automatische Abtauerung
- Verdampfeinheit extra beschichtet und für Reinigungszwecke hochklappbar
- Lüfter in Niederspannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen/ Reinigen der Verdampfeinheit und Innenwanne möglich wird
- elektronische Steuerung mit regelbarer Lüfterdrehzahl für hohe und niedrige Luftfeuchtigkeit, Lichtschalter, Digitalanzeige, Temperaturregelung und Abtauregelung.

Steckerfertige Modelle: Kälteaggregat unterhalb angeordnet und bedienseitig zwangsbelüftet, für Servicezwecke leicht zugänglich. Zentralgekühlte Modelle mit E-Ventil R 134 a vormontiert, Leitungen in das Installationsfach geführt. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale aus dem Sonderzubehör.



©/P [ ; ä & q A & @ & ) ä | ^ | Ä  
 Sê | c ^ E O ^ | | ä  
 Q @ & ^ | O @ ä & ä | O ^ | \*  
 Q E Ä U - & ; & ^ | Ä F  
 F G G E J Ä O ^ | | ä  
 Ø | } K E I J Ä E D H E Ä | Ä F Ä Ä Ä G G  
 Ø & K E I J Ä E D H E Ä | Ä F Ä Ä Ä F  
 ^ T a a k & ; | O \ æ | c ^ E ä | | ä E ä ^  
 Q c ^ | ) ^ d & c q H Ø , , E æ | c ^ E ä | | ä E | {

## Ausstattung

**Kältemittel** Expansionsventil R 134 a vorinstalliert  
**Ausstellfläche** 1,73 m<sup>2</sup>

<b>Maße</b>	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>
Außen	955 mm	770 mm	1535 mm

## Technik

<b>Kälteleistung</b>	600 W / VT -10 °C
<b>Anschlusswert</b>	149 W / 230 V
<b>Anschlusswert Elektro</b>	230 V
<b>Temperaturbereich</b>	-2 bis +7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

