

NordCap Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1402-3 Premium

passend für Gastronorm 2/1



Artikelnummer 402728705
Listenpreis 7.880,00 € UVP zzgl. USt.

- Umluft-Gewerbekühlschrank, Ausstattung mit einer Volltür und 2 halben Türen
- steckerfertige Ausführung
- Außen- und Innenverkleidungen aus CNS DIN 1.4301
- Schrankinnenraum mit tiefgezogenem Boden, integriertem Bodenablauf und abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch ein ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- Isolierung aus bis zu 75 mm starkem Cyclopentan-Hartschaum (HCFC & CFC frei)
- selbstschließende Türen mit 180°-Öffnung, ergonomisch geformter Griffleiste und Schloss
- spezielle 3 Kammern Ballondichtung, deren Aufnahme im Türrahmen integriert ist, um Energieverluste zu minimieren
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmen Kompressor, hocheffizientem Lüfter und großflächigem Verdampfer
- intelligentes „Airflow“ System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- Ausstattung mit zwei großen Crio Tech Displaysteuerung mit 3 voreingestellten Luftfeuchtigkeitsstufen und 1 Turbo Cooling Zyklus, wenn warme Ware eingebracht wurde
- Steuerung spritzwassergeschützt IPX5
- HACCP Kontrolle über akustische und visuelle Alarme
- bedarfsgerechte Abtauung über „Frost Watch Control“ mit 3 Fühlern und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis; das System erkennt die Anzahl der Türöffnungen und die Laufzeit des Kompressors und optimiert daran die Abtauzyklen
- verdampferfreier Innenraum, dadurch höheres Lagervolumen
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolation zwischen Maschine und Kühlzelle
- wartungsfreier Kondensator
- LED Innenbeleuchtung
- sockelbaufähig, höhenverstellbare CNS-Füße (-20/ +35 mm)



Ihr Nordcap Fachhändler :
Kälte-Berlin
Inhaber Christian Berg
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 (0) 30 / 74 10 40 22
Fax: +49 (0) 30 / 74 10 40 21
eMail: info@kaelte-berlin.de
Internet: <http://www.kaelte-berlin.com>

Ausstattung

Bruttoinhalt	1430 l
Nettoinhalt	1138 l
Kältemittel	R 134 a / 270+220 g
Abstell und Lagerflächen	6 x CNS-Tragrost, Gastronorm 2/1

Maße	Breite	Tiefe	Höhe
Außen	1441 mm	837 mm	2050 mm
Innen	je 560 mm	707 mm	1515 mm
Bei geöffneter Tuer	-	1480 mm	-

Technik

Kälteleistung	398 W / VT -10 °C
Anschlusswert	865 W / 230 V
Steuerung	digital
Energieverbrauch	5,8 kWh/ 24h
Anschlusswert Elektro	230 V
Temperaturbereich	-2 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF -15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse	T (+18 bis +43 °C)
--------------------	--------------------