

NordCap Wandkühlregal Mini Bali 1875

zentralgekühlt, inkl. Seitenteile

Temperaturklasse M2, Dekorblenden: weiß

Artikelnummer 454701459
Listenpreis 4.527,00 € UVP zzgl. USt.

- Impulswandkühlregal mit Umluftkühlsystem in zentralgekühlter Ausführung
- Expansionsventil R 404 A vorinstalliert
- 890 mm Bautiefe, anbaufähig
- niedrige Bauhöhe zum Einsatz in Vorkassenzonen etc.
- Temperaturklasse M2 (M1 optional erhältlich) zur Kühlung von z.B. Molkerei Produkten, verpackten Wurstwaren etc.
- Panorama-Seitenteile mit Thermoverglasung für maximale Wareneinsicht
- 3 Regalauslagen, je 1 Stück 300, 400, 500 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar
- 1 Bodenauslage 620 mm tief
- helle Beleuchtung im Deckenteil unterhalb der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung und Temperaturanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- kanalisierbar
- Außenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung,

Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in schwarz Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar.

Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.



Q@P[|ã&aj Á&@&@) á^!ÁK
 Sê|ç E^!|ã
 Q @ã^! Á @ã çã Á^! *
 ÇE ÁU çã! çã ^! Á F
 FCGEJÁO^!|ã
 Q | } KEI JÁEDHÇÁI ÁFEÁ ÇÁGG
 ÇæKEI JÁEDHÇÁI ÁFEÁ ÇÁGF
 ^T æãKç + O \ æ | ç E^!|ã Eá^
 Q(ç!) ^ d@çj H@ , , E æ | ç E^!|ã B {

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|--|
| Kältemittel | R 404 a |
| Ausstellfläche | 2,05 m² |
| Abstell und Lagerflächen | 1 x Fachboden, 300 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar 1 x Fachboden, 400 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar 1 x Fachboden, 500 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar 1 x Bodenauslage, 620 mm tief |

| | | | |
|-------------|---------------|--------------|-------------|
| Maße | Breite | Tiefe | Höhe |
| Außen | 1995 mm | 890 mm | 1500 mm |

Technik

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Kälteleistung | 1450 W / VT -10 °C |
| Anschlusswert | 170 W / 230 V |
| Energieverbrauch | 3,5 kWh/ 24h |
| Anschlusswert Elektro | 230 V |
| Temperaturbereich | +3 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF |

