



UF400VGW

Displaygefrierschrank

Produkteigenschaften

- Beheizte Glastür
- Elektronischer Regler
- Automatische Abtauung
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Schloss

Belüfteter Displaygefrierschrank

Der Displaygefrierschrank UF ist ein Favorit unter unseren Kunden und das aus gutem Grund. Das effektive, belüftete Kühlsystem ermöglicht verstellbare Einlegeböden, so dass Sie den Gefrierschrank leicht entsprechend Ihrem aktuellen Produktsortiment organisieren können, während die beheizte Glastür Kondensation verhindert und dafür sorgt, dass Ihre Produkte gut sichtbar sind. Darüber hinaus bietet der Schrank Funktionen wie LED-Innenbeleuchtung, automatische Abtauung und einen digitalen Temperaturregler. Egal, ob Sie Eiscreme oder Tiefkühlgerichte präsentieren, diese Gefriertruhe bietet eine großartige Produktpräsentation zu einem günstigen Preis. Das TEFCOLD UF-Sortiment umfasst sowohl Displaygefrierschränke als auch Lagergefrierschränke in verschiedenen Größen, und wir bieten auch passende Kühlschränke an (siehe UR-Sortiment).

Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m²	0.61
Temperaturbereich	°C	-24 bis -10
Klimaklasse		4
Brutto-/Nettogewicht	kg	85 / 80
Brutto-/Netto-Volumen	l	400 / 340

Design und Material

Tür Nr. & Typ	1 Beheizte Dreh-Glastür	
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	110
Farbe des Regals	Weiß	
Einlegebodenmaße	490 x 420 mm	
Anzahl und Art der Regale	4 Tragroste, weiß	
Füße/Beine	4 Stellfüße	
Lenkrollen	2 Rollen	
Außenfinish	Weiß	
Innenfinish	Weiß, ABS	
Innenbeleuchtung	LED	
Schloss	Ja	

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch	
Art der Kühlung	Ventiliert	
Art der Abtauung	Automatisch, elektrisch	
Kältemittel	R290	
Kältemittelfüllmenge	g	80
Thermometer	Ja	

Energie und Verbrauch

Energieklasse	C	
Max. Umgebungstemperatur	30°C at 55% RH	
Energieverbrauch	kWh/24h	7.3
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	2664
EEL	%	34.3
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	300
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	42

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	484 x 470 x 1620
Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 595 x 1855
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	690 x 650 x 2050 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	54



Digitale Steuerung



Starker Griff