




NIC502SCEB

Eiscreme-Gefriertruhen

Produkteigenschaften

- Rollen mit Bremse
- Gerundete Schiebedeckel mit Schloss
- Digitales Thermometer
- LED-Innenbeleuchtung
- Abgewinkeltes Display zur besseren Präsentation
- Ideal für Branding
- Inkl. Komplettsatz Körbe
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

Elegante Gefriertruhe mit gewölbten Glasschiebedeckel

Die NIC-SCEB-Serie verfügt über gewölbte Schiebedeckel, die nach vorne geneigt sind und dem Kunden eine bessere Sicht auf die Produkte bieten. Das Gerät wird mit einem kompletten Satz Körbe, Rollen mit Feststellern und einer digitalen Temperaturanzeige geliefert. Die abgerundete Oberkante und die geschwungenen Ecken machen es bei Eiscreme- und Tiefkühlkostunternehmen für Brandingzwecke beliebt. Die Auswahl an Größen macht es ideal für eine Vielzahl von Situationen, darunter Cafés, kleine Läden, Convenience-Stores, Feinkostgeschäfte und Tankstellen.

Wenn Sie den Tiekühltruhe für Streicheis verwenden möchten, bieten wir Ihnen verschiedene Korbvarianten als Zubehör an.

Ideale Körbe für Streicheis

- Für Kunststoffbehälter (5L): 3x Art.Nr. 14707 (12x 5L)
- Für Kunststoffbehälter (5L): 8x Art.Nr. 21286 (16x 4L)

Abmessungen und Fassungsvermögen

Temperaturbereich	°C	-24 bis -14
Klimaklasse		5
Netto-Volumen	l	367
Bruttovolumen	l	475
Brutto-/Netto-Volumen	l	475 / 367
Brutto-/Nettogewicht	kg	122 / 110

Design und Material

Gehärtetes Glas		Ja
Anzahl der Deckel		2
Deckel-Nr. und Typ		2 gewölbter Schiebedeckel aus Glas
Anzahl Körbe	Stk.	6
Korb Nr. & Typ		6 Drahtkörbe, weiß
Max. Anzahl Körbe	Stk.	6
Lenkrollen		4 Rollen, davon zwei mit Bremse
Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Ja
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Mechanisch
Art der Kühlung		Statisch
Art der Abtauung		Manuell
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	110
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		D
Max. Umgebungstemperatur		40°C at 40% RH
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	957.395
Energieverbrauch	kWh/24h	2.623
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	340
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	45

Abmessungen

Innenmaße (BxTxH)	mm	1430 x 510 x 571
Außenmaße (BxTxH)	mm	1570 x 650 x 918
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1640 x 765 x 990
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	42



Körbe



Schloss