



RF1420C

Gefrierschrank GN 2/1

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl
- Steuerung mit Bluetooth- und NFC-Konnektivität
- Umluftkühlung
- Selbstschließende Türen
- Verstellbare GN2/1-Roste
- Wartungsfreier Kondensator
- Verstärkte Rollen
- Schloss

2-türiger Edelstahl- Gefrierschrank für Gastroküchen

Der RF1420X1 ist ein Standgefrierschrank aus strapazierfähigem Edelstahl SS304 und robusten Rädern, damit er den Bedingungen einer stark frequentierten Küche standhält.

Er verfügt über ein effizientes belüftetes Kühlsystem, das dafür sorgt, dass der Inhalt auf seiner optimalen Lagertemperatur bleibt, und die Temperatur lässt sich einfach über den digitalen Regler einstellen. Der Regler verfügt über NFC-Konnektivität und Bluetooth. Das bedeutet, dass Sie über eine App die Beleuchtung steuern, die Temperatur des Schrankes überprüfen und sogar Daten für eine einfache Berichterstellung (HACCP) exportieren können. Er ist mit verstellbaren GN2/1-Einlegeböden ausgestattet und die Türen haben einen 105-Grad-Stopp für einfachen Zugang und Beladung.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Dämmdichte	kg/m³	38
Temperaturbereich	°C	-22 bis -18
Klimaklasse		5
Brutto-/Nettogewicht	kg	234 / 224
Bruttovolumen	l	1300
Netto-Volumen	l	954
Brutto-/Netto-Volumen	l	1300 / 954

Design und Material

Tür Nr. & Typ	2 Selbstschließende Volltüren, mit Scharnier	
Anzahl der Türen		2
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	25
Anzahl der Regale	Stk	6
Farbe des Regals		Grau
Einlegebodenmaße		530x650
Anzahl und Art der Regale		6 Tragroste, grau
Lenkrollen		Rollen
Außenfinish		SS 304
Innenfinish		SS 304
Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Ja

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch, elektrisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	150
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		C
Energieverbrauch	kWh/24h	8.24
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	3009
EEl	%	48.7
Leistungsaufnahme	W	600
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	49

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1240 x 700 x 1501
Außenmaße (BxTxH)	mm	1420 x 875 x 2090
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1445 x 905 x 2150 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	16



