



PDC126 VS SL LED

Impuls-Kühlinsel in schwarz

Produkteigenschaften

- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Plexiglas-Seiten für hervorragende Produktsichtbarkeit
- Großer Lagerraum
- Kippfunktion für bessere Produktdarstellung
- LED-Innenbeleuchtung
- 4 stabile Rollen, 2 mit Bremse
- Stoßschutzleisten an 4 Seiten
- Wartungsfreier Kondensator

Energieeffizienter Impulskühlschrank mit Glasdeckeln

Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m²	1.51
Temperaturbereich	°C	-1 bis +5
Klimaklasse		3
Brutto-/Nettogewicht	kg	176 / 133
Bruttovolumen	l	408
Netto-Volumen	l	190
Brutto-/Netto-Volumen	l	408 / 190

Design und Material

Gehärtetes Glas	Ja
Anzahl der Deckel	2
Lenkrollen	4 Rollen, davon zwei mit Bremse
Außenfinish	Schwarz / Glas
Innenfinish	Edelstahl / Glas
Innenbeleuchtung	2 x LED vertikal
Schloss	Nein

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	150
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse	D	
Max. Umgebungstemperatur	25°C at 60% RH	
Energieverbrauch	kWh/24h	5.25
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1916
EEl	%	49.2
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	700
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	52

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1210 x 1080 x 342
Außenmaße (BxTxH)	mm	1405 x 1210 x 1005
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1335 x 1170 x 1140 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	34



Glas-Schiebedeckel



LED-Beleuchtung