



## GVC38-180

Kühlvitrine GN1/3

### Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Glasaufbau zum Schutz von Lebensmitteln
- Für GN1/3-Behälter geeignet (nicht beinhaltet)
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Statische Kühlung
- Verstellbare Füße

Gekühlte Kopfeinheit für GN1/3-Behälter

Steigern Sie Ihren Catering-Umsatz mit den GVC Gastronorm-Topping-Regalen. Diese Regale wurden speziell für den Food-Service entwickelt und verbessern Ihre Arbeitsabläufe mit fortschrittlichen Funktionen. Die Glasabdeckung sorgt für Hygiene und gute Sichtbarkeit. Organisieren und präsentieren Sie Toppings bei optimalen Temperaturen für eine schnelle Zubereitung. Das vollautomatische System hält die Temperatur über ein statisches Kühlsystem zwischen 2 °C und 10 °C und bewahrt so die Frische. Die manuelle Abtauung verhindert die Bildung von Eis.

### Abmessungen und Fassungsvermögen

|                       |       |             |
|-----------------------|-------|-------------|
| Dämmdichte            | kg/m³ | 38          |
| Kapazität GN-Behälter | Stk   | 8 x GN1/3   |
| Temperaturbereich     | °C    | +2 bis +8   |
| Klimaklasse           |       | 4           |
| Brutto-/Nettogewicht  | kg    | 39,5 / 35   |
| Brutto-/Netto-Volumen | l     | 66,3 / 56,8 |

### Design und Material

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Gehärtetes Glas  | Ja        |
| Füße/Beine       | Stellfüße |
| Außenfinish      | SS 201    |
| Innenfinish      | SS 201    |
| Innenbeleuchtung | Nein      |

### Kühlung und Funktionen

|                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| Art der Steuerung    |   | Elektronisch |
| Art der Kühlung      |   | Statisch     |
| Art der Abtauung     |   | Manuell      |
| Kältemittel          |   | R600a        |
| Kältemittelfüllmenge | g | 45           |
| Thermometer          |   | Ja           |

### Energie und Verbrauch

|                             |          |                |
|-----------------------------|----------|----------------|
| Max. Umgebungstemperatur    |          | 30°C at 55% RH |
| Energieverbrauch            | kWh/24h  | 2.93           |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 1069           |
| Stromversorgung             |          |                |
| Leistungsaufnahme           | W        | 122            |
| Spannung / Frequenz         | V/Hz     | 220-240/50     |
| Geräuschpegel               | dB(A)    | 40             |

### Abmessungen

|                            |     |                     |
|----------------------------|-----|---------------------|
| Innenabmessungen (BxTxH)   | mm  | 1450 x 305 x 150    |
| Außenmaße (BxTxH)          | mm  | 1800 x 395 x 448    |
| Verpackungsmaße (BxTxH)    | mm  | 1900 x 435 x 280 mm |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 186                 |



Glasaufbau zum Schutz von Lebensmitteln



Für GN1/3-Behälter geeignet (nicht beinhaltet)