



TM45C

Minibar

Produkteigenschaften

- Niedriger Energieverbrauch
- Kompressorbetriebenes Kühlsystem
- Geräuscharmer Betrieb
- Zeitfunktion für maximalen Gästekomfort
- SCHLAF-Modus-Funktion für geräuschlose Zeiten
- SCHNELL-Kühlfunktion für sofortige Kühlung
- Verstellbare Fachböden, auch in der Tür
- Volltür mit wechselbarem Türanschlag
- LED-Innenbeleuchtung
- Integrierter Griff
- Schloss

Minibar-Kühlschrank mit außerordentlich niedrigem Energieverbrauch

Die TM-C-Serie von Hotel-Minibars von TEFCOLD bietet eine innovative Alternative zu den traditionellen „Absorptions“-Kühlsystemen vieler Minibars. Das TM-C-Modell verfügt über ein Kompressorkühlsystem, das den Verbrauch deutlich reduziert und gleichzeitig eine schnellere Kühlung der Produkte ermöglicht. Die Geräte laufen mit leisen 38 dB und können mithilfe einer intelligenten Programmierung so eingestellt werden, dass sie zu Tageszeiten funktionieren, zu denen das Zimmer wahrscheinlich nicht belegt ist (z. B. zwischen 11 und 16 Uhr). Außerdem gibt es eine Ein-Knopf-Funktion, die den Kompressor für 1 Stunde in den Ruhemodus versetzt, und eine Ein-Knopf-Funktion, die das Kühlsystem für 5 Stunden laufen lässt, wenn es neu befüllt wird, um die Temperatur der Produkte im Inneren zu senken. Diese Serie ist in verschiedenen Größen erhältlich, darunter auch eine Schubladenversion. Sie eignen sich für Hotelzimmer und Sitzungssäle.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Temperaturbereich	°C	+5 bis +10
Klimaklasse		4
Brutto-/Nettogewicht	kg	21 / 20
Brutto-/Netto-Volumen	l	38 / 34

Design und Material

Tür Nr. & Typ	1 Dreh-Volltür
Anzahl und Art der Regale	2
Füße/Beine	Stellfüße
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Weiß
Innenbeleuchtung	LED
Schloss	Ja

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Statisch
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	26
Thermometer		Nein

Energie und Verbrauch

Energieklasse		D
Max. Umgebungstemperatur		30°C at 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	0.16
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	57
EEL	%	74

Stromversorgung

Leistungsaufnahme	W	65
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	38

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	310 x 300 x 455
Außenmaße (BxTxH)	mm	402 x 500 x 565
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	450 x 535 x 620 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	330



Integrierter Griff



Schloss